

BS6807软垫家具可燃性测试机构

产品名称	BS6807软垫家具可燃性测试机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

BS6807 Methods of test for assessment of the ignitability of mattresses, upholstered divans and upholstered bed bases with flaming types of primary and secondary sources of ignition.

BS6807 床垫，软体沙发椅和软体床具起始火源和次生火源燃烧类型的可燃性评点标准

BS6807 适用范围

该标准描述了用于评估床垫，软体沙发椅和软体床具受到起始火源和次生火源不同燃烧类型的可燃性

1. 床垫，软体沙发椅和软体床具用起始火源燃烧类型测试
2. 床垫，软体沙发椅和软体床具和组合件，用次生火源由常规床罩燃烧类型测试

BS6807 引用标准

BS5852:2006 软体座椅阴燃和燃烧点火源的可燃性评定标准

BS EN597-1:1995, 家具 - 床垫和软体床具的可燃性评定 第 1 部分 点火源 阴燃香烟

BS EN597-2:1995, 家具 - 床垫和软体床具的可燃性评定 第 1 部分 点火源 火柴等同火焰

BS6807 测试要求

该测试在标准气流实验室内进行，测试样品置于燃烧钢架顶部，点火源置于床垫顶端和床垫下方指定距离（距离随点火源情况变化）。共 6 种不同点火源，编号 2-7，2-3 为气体点火源，4-7 为木架点火源。

在气体火焰点火源燃烧测试过程中不允许移去点火源后 15 分钟持续阴燃（木架点火源数值为 60 分钟），测试不允许任何离着火点最近水平烧焦距离超过 100mm，40 秒后移去气体火源（点火源 2）或 70 秒（点火源 3），用点火源 4-5 在开始测试 10 分钟后没有燃烧现象测试继续（点火源 6-7 数值为 13 分钟）

BS6807 相关标准

BS7177: 垫子、沙发和床垫防火规范

BS7177: Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases