

配电箱定制 配电箱 合肥中环|售后无忧

产品名称	配电箱定制 配电箱 合肥中环 售后无忧
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

产品详情

进入高压配电箱的电源线，严禁用插销连接;配电箱、开关箱的箱体材料，一般选用钢板，亦可选用绝缘板，但不宜选用木质材料;电箱之间的距离不宜太远。配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，配电箱定制，必须有可靠的屏护。照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m，并且移动式电箱应安装在固定的金属支架上。

配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，配电箱，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。总配电箱电器额定值、动作整定值，配电箱，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合质量要求。环境温度对低压电器影响引起的故障：配电箱中的低压电器，高压配电箱，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃；。

进入高压配电箱的电源线，严禁用插销连接;配电箱、开关箱的箱体材料，一般选用钢板，亦可选用绝缘板，但不宜选用木质材料;电箱之间的距离不宜太远。配电箱的整体进行

自查也是不能避免的，及时发现问题才能延长我们配电箱以及配电箱内部配件的使用寿命，同时这也是在节约我们公司的成本，为公司减少不必要的损失。配电箱均要求能在三级污染的条件下运行，即配电箱的防护等级达到IP3X。所有箱体用的钢板，型钢必须在喷涂前进行除油、除锈磷化处理，其他金属件均应要有防腐能力，。

配电箱定制-配电箱-合肥中环|售后无忧(查看)由合肥中环电力设备有限公司提供。合肥中环电力设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！