

燃烧器用朱利安尼紧急切断阀供应

产品名称	燃烧器用朱利安尼紧急切断阀供应
公司名称	广州市佛泰热能设备有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:朱利安尼 型号:msv12 材质:铸铁
公司地址	广州市增城新塘镇凤凰北路117号(不可作厂房使用)
联系电话	86 020 18925156090

产品详情

技术参数 -连接方式: 螺纹连接uni iso 7-1; 法兰连接iso7005/2. -最大进口压力: 0,5 bar (msv); 6 bar (msv/6b).
-环境温度: -20 ° + 60 ° c. -电源: 230v/50hz, 24v/50hz 和12v dc, 24vdc只是针对法兰连接型号 -电压公差: -15% +10%. -绝缘等级: ip 65 -线圈: 符合 vde0580标准, f级. -关闭时间: < 1 s. -电耗: 螺纹: 11w
法兰 (dn65-100):28w 法兰 (dn125-150):45w -燃气: 三类燃气 (城市煤气, 天然气, 液化气) 无腐蚀性气体 -材质: 铝制阀体和阀盖;不锈钢弹簧;钢活塞;nbr橡胶垫片及O型圈;其它部分材料还有黄铜、铝、塑料和镀锌钢。详细描述: msv和msv/6b是常开式电磁阀, 阀门在工作中处于常开状态, 电磁阀线圈处于断电状态, 要打开阀门并使设备保持工作状态, 就需要手动复位。通过线圈的电流可以通过一个气体检漏装置或安全自动温控器或其他装置发送

"燃烧器用朱利安尼紧急切断阀供应"的品牌为朱利安尼, 型号是MSV12, 材质为铸铁, 连接形式是法兰, 压力环境为低压, 工作温度是常温, 外形为中型, 密封材料是橡胶, 标准为英标, 流动方向是单向, 形态为蝶式, 零部件及配件是配件