

LOWARA热水循环泵5SV04F005T

产品名称	LOWARA热水循环泵5SV04F005T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	LOWARA:Q=100 5SV10F:H=30 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA热水循环泵5SV04F005T，LOWARA多级离心泵，lowara不锈钢水泵，lowara增压泵

5SV02F003T。5SV03F005T。5SV04F005T

5SV05F007T。5SV06F011T、5SV07F011T

5SV08F011T、5SV09F015T、5SV10F015T

5SV11F015T、5SV12F022T、5SV13F022T

5SV14F022T、5SV15F022T、5SV16F022T

5SV18F030T、5SV21F030T、5SV23F040T

、5SV25F040T、5SV28F040T

5SV30F055T、5SV33F055T、10SV01F007T

10SV02F007T、10SV03F011T

可靠性高、技术先进的多用途泵，能够满足用户的多种需求。型号设计多样化，可提供额定流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。

所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw , 33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的使用寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的使用寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

LOWARA热水循环泵5SV04F005T-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。

i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

一款节能住宅供水恒压系统。它是一个完整的供水集成解决方案，包括不锈钢泵、变速驱动装置和其他必要的组件，易于操作确保稳定供水。

LOWARA热水循环泵5SV04F005T一种革新的水净化系统，不但可以杂质还能对供水中的病原性有机物进行钝化处理。HydroInfinity具有高能效的紧凑型系统采用紫外线、臭氧和过滤功能组合，可生成纯净、无杂质且新鲜的直饮水。