

222941电路板 | DMV-D520/11、DMV-DLE520用 DUNGS/冬斯 德国

产品名称	222941电路板 DMV-D520/11、DMV-DLE520用 DUNGS/冬斯 德国
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:dungs,冬斯 型号:dmvd520/11 材质:铸铝
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

本公司代理德国dungs燃气电磁阀,该产品为燃烧器专用燃气电磁阀,现应用于baltur,riello,weishaupt等世界知名燃烧器品牌上,包括mvd系列,mvdle系列,zrdle系列,mbdle系列,mbzrdle系列,dmv-d系列,dmv-dle系列等,本公司为一级代理商,价格优势明显,欢迎来电咨询.

dmv-d (le) 520/11燃气双电磁阀
组用电路板

品牌 : dungs (冬斯)

产地 : 德国
产品介绍

dungs双电磁阀由两个电磁阀紧凑组合而成。

符合din en 161 a级2类要求的自动切断阀

两个a阀装在一个外壳内

双盘阀技术

高流量值

最大运行过压达0.5bar

快速关闭

快速开启 (dmv-d/11) 或慢速开启 (dmv-dle/11) , 带有用于启动燃气量的快速提升

主要流量可调

直流电磁

终端触点可拆除

尺寸小, 重量轻

型号表

型号	dn/rp	开启时间s
dmvd503/11	rp3/8 - rp1/2	<1
dmvd507/11	rp1/2 - rp1	<1
dmvd512/11	rp1 - rp2	<1
dmvd520/11	rp1 - rp2	<1
dmvd525/11	rp2	<1
dmvdle503/11	rp3/8 - rp1/2	<20
dmvdle507/11	rp1/2 - rp1	<20
dmvdle512/11	rp1 - rp2	<20
dmvdle520/11	rp1 - rp2	<20
dmvdle525/11	rp2	<20
dmvd5040/11	dn40	<1
dmvd5050/11	dn50	<1
dmvd5065/11	dn65	<1
dmvd5080/11	dn80	<1
dmvd5100/11	dn100	<1
dmvd5125/11	dn125	<1
dmvdle5040/11	dn40	<20
dmvdle5050/11	dn50	<20
dmvdle5065/11	dn65	<20
dmvdle5080/11	dn80	<20
dmvdle5100/11	dn100	<20
dmvdle5125/11	dn125	<20

技术参数

dmv-d/11	两个一级电磁阀无电流连接, 快速启动, 快速关闭。可通过阀门1 (v1) 上的主调节 (d) 来人工限定流过燃气量。dmv-d503/11的主调节装于阀门2 (v2) 上。
dmv-dle/11	两个一级电磁阀无电流连接, 慢速启动 (l), 快速关闭。阀门2 (v2) 上带快速提升范围的调节开启时间。可通过阀门1 (v1) 上的主流量调节 (d) 来人工限定流过燃气量。dmv-dle503/11的主流1量调节装于阀门2 (v2) 上。
最大工作压力	至500mbar
压力等级	pn 1
电磁阀v1	阀门符合din en 161 a级2类要求的电动切断阀。
电磁阀v2	阀门符合din en 161 a级2类要求的电动切断阀。

关闭时间	小于1秒
开启时间	
dmv-d.../11	<1s
dmv-dle.../11	在室温+20c及无快速提升情况下大约20秒
快速提升	可调
主流流量调节	
对dmv-d.../11和dmv-dle.../11可在v1上调节	
对dmv-503/11可在v2上上调节	
接触燃气部分的材料	
外壳	铝、钢、不含有色金属
阀座密封	nbr基材料适合g260/1的燃气
环境温度	-15c到+60c
安装位置	磁体垂直至水平位置
过滤	已经安装筛分器。为保护整个气道，我们建议在前端安装燃气过滤器。
测试连接点	g1/8，符合din iso 228，v1之前两边，v1和v2之间，v2之后，输入及输出法兰处。压力监控器可安装于输入及输出法兰上。压力监控器安装可部分取消测量和点火燃气连接
点火燃气连接	点火燃气法兰g1/2，符合din iso 228，可装于v1或v2之间的两边。
燃烧器压力监控pbr	接于阀门v2之后，压力监控器gw...a2可装于侧面的转接器或法兰上。
电压/频率	交流电50-60hz，220-230v，-15%+10%，优选电压，交流240v，交流110-120v，直流48v，直流24-28v
启动时间	100%ed
电气连接	对阀门和压力监控器使用符合din en 175 301-803插塞连接
终点触头	型号k01/1（按din检查），可装于v1或v2，dmv-503/11只装于v2上

如需要更具体的技术资料，请来电索取！

德国dungs冬斯燃气电磁阀mv5100/5s | mv2125/5s | mv2150/5smvd203/5 | mvd205/5 | mvd207/5 | mvd210/5 | mvd215/5 | mvd220/5 | mvd225/5mvd503/5 | mvd505/5 | mvd507/5 | mvd510/5 | mvd515/5 | mvd520/5 | mvd525/5mvd2020/5 | mvd2025/5 | mvd2040/5 | mvd2050/5 | mvd2065/5 | mvd2080/5 | mvd2100/5 | mvd2200mvd5020/5 | mvd5025/5 | mvd5040/5 | mvd5050/5 | mvd5065/5 | mvd5080/5 | mvd5100/5 | mvd5125/5 | mvd5150/5

mvdle203/5 | mvdle205/5 | mvdle207/5 | mvdle210/5 | mvdle215/5 | mvdle220/5 | mvdle225/5mvdle503/5 | mvdle505/5 | mvdle507/5 | mvdle510/5 | mvdle515/5 | mvdle520/5mvdle2020/5 | mvdle2025/5 | mvdle2040/5 | mvdle2050/5 | mvdle2065/5 | mvdle2080/5 | mvdle2100/5mvdle5020/5 | mvdle5025/5 | mvdle5040/5 | mvdle5050/5

zrd407/5 | zrd410/5 | zrd415/5 | zrd420/5 | zrd4040/5 | zrd4050/5 | zrle407/5 | zrle410/5 | zrle415/5 | zrle420/5zrdle407/5 | zrdle410/5 | zrdle415/5 | zrdle420/5 | zrdle4040/5 | zrdle4050/5

mbdle403b01s20 | mbdle405b01s20 | mbdle407b01s20 | mbdle410b01s20 | mbdle412b01s20 | mbd415b01s20 | mbdle415b01s20 | mbd420b01s20 | mbdle420b01s20mbdle403b01s50 | mbdle405b01s50 | mbdle407b01s50 | mbdle410b01s50 | mbdle412b01s50 | mbd415b01s50 | mbdle415b01s50 | mbd420b01s50 | mbdle420b01s50

mbzrdle405b01s20 | mbzrdle407b01s20 | mbzrdle410b01s20 | mbzrdle412b01s20 | mbzrdle415b01s20 | mbzrdle420b01s20mbzrdle405b01s50 | mbzrdle407b01s50 | mbzrdle410b01s50 | mbzrdle412b01s50 | mbzrdle415b01s50 | mbzrdle420b01s50

mbvef407b01s10 | mbvef412b01s10 | mbvef415b01s10 | mbvef420b01s10 | mbvef425b01s10mbvef407b01s30 | mbvef412b01s30 | mbvef415b01s30 | mbvef420b01s30 | mbvef425b01s30

dmvd503/11 | dmvd507/11 | dmvd512/11 | dmvd520/11 | dmvd525/11dmvdle503/11 | dmvdle507/11 | dmvdle512/11
| dmvdle520/11 | dmvdle525/11dmvd5040/11 | dmvd5050/11 | dmvd5065/11 | dmvd5080/11 | dmvd5100/11 |
dmvd5125/11dmvdle5040/11 | dmvdle5050/11 | dmvdle5065/11 | dmvdle5080/11 | dmvdle5100/11 | dmvdle5125/11

dmvse507/11s50 | dmvse507/11s22 | dmvse507/11s80 | dmvse507/11s300 | dmvse512/11s50 | dmvse512/11s22 |
dmvse512/11s80 | dmvse512/11s82 | dmvse512/11s300 | dmvse512/11s302 | dmvse520/11s50 | dmvse520/11s22 |
dmvse520/11s80 | dmvse520/11s82 | dmvse520/11s300 | dmvse520/11s302 | dmvse507/11s50

"222941电路板 | DMV-D520/11、DMV-DLE520用 DUNGS/冬斯 德国(图)"的类型(通道位置)为直通式，电压是220V，标准为德标，公称通径是50（mm），工作温度为常温，密封材料是NBR，材质为铸铝，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是线圈，型号为DMVD520/11，形态是柱塞式，连接形式为内螺纹，适用介质是燃气天然气液化气煤气，品牌为DUNGS,冬斯，外形是微型