

# 深圳供应三力信电磁阀SAV直动式燃气电磁阀系列 常闭型

产品名称	深圳供应三力信电磁阀SAV直动式燃气电磁阀系列 常闭型
公司名称	深圳市宝安区大浪永锐机电配件贸易部
价格	面议
规格参数	品牌:三力信 型号:sav 材质:黄铜
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳大浪华旺路桂冠华庭
联系电话	86-0755-27048359 13925211662

## 产品详情

sav直动式燃气电磁阀系列 常闭型

sav系列燃气电磁阀广泛用于燃烧器、加热设备、工业炉等系统及设备中的燃气（空气）进行自动开关控制及调节等，以达到对系统或设备的程序控制或远程控制。

### 主要技术参数

- 1, 直动式无压差启动操作，大流量；
- 2, 二位二通常闭型，通电打开，断电关闭；
- 3, 开关时间：< 1秒
- 4, 材料：主阀体，压铸合金铝 其它不锈钢、铜
- 5, 密封材料：nbr（选viton）
- 6, 适用介质：煤气、天然气、空气等中性无腐蚀气体
- 7, 介质温度：< 65 环境温度：0 ~ 50
- 8, 电源电压：dc12v、dc24v、ac220v/50hz class级ed100%,输入电压波动范围-10% ~ +10%
- 9, 可配置防爆线圈，防爆等级exm / t4

10, 安装方式：按所标流向标识，线圈向上，阀体水平安装。

### 型号规格

连接方式	流量通径 mm	流量系数 cv 值	工作压力 bar		线圈功率 ac dc		线圈配置		外形尺寸 mm	型号规格 ac2 20v	净重 kg
			最小	最大	va	w	长	宽			
1/4"	6	0.8	0	2000	22	13	d	51 35 91	sav1df02n8b0	0.3	6
	9	1.2	0	600	22	13	d	51 35 91	sav1df02n8b0	0.3	9
3/8"	6	0.8	0	2000	22	13	d	51 35 91	sav1df02n8c0	0.3	6
	9	1.4	0	600	22	13	d	51 35 91	sav1df02n8c0	0.3	9
1/2"	9	1.4	0	600	22	13	d	51 35 91	sav1df02n8c0	0.3	9
	19	7.5	0	360	33	20	a	70 73 122	sav1df02n8d1	0.7	9
3/4"	19	7.5	0	360	33	20	a	70 73 122	sav1df02n8e2	0.7	0
1"	25	13	0	360	33	20	a	90 75 127	sav1df02n8g2	1.5	5
1 1/4"	45	31	0	500	41	34	a	137 12 208	sav1df02n8h4	3.0	2 5
1 1/2"	45	31	0	500	41	34	a	137 12 208	sav1df02n8j45	3.0	2
2"	45	31	0	500	41	34	a	137 12 208	sav1df02n8k4	3.0	2 5

### 电磁阀订货型号说明

1	2	3	4	5	6	7	8	9
电磁阀种类	控制方式	线圈配置形式	线圈等级	电 压	密封阀体材料	连接方式	流量通径	其它选配
例 sav	1	a	h	02	n8	e	20	
燃气专用电磁阀系列	1=常闭	w=引线式金属罩壳	f=f级 h=h级	02 =a : nbr 20	密封件 阀体材料 铝 合金	b=1/4"	06=6. 0 09=9. 0	n=npt 美标 连接 m=手 动操 作
主阀体材料合金铝	2=常开	a=din标准接线盒配置铁壳线圈 d=din标准接线盒配置塑封线圈		01 =a c1				

x=防爆线圈	10	c=3/8" 06=6.
	v	0
	08	09=9.
	=a	0
	c3	d=1/2" 09=9.
	80	0
	v	
		19=19
	12	.0
	=d	e=3/4" 20=20
	c1	.0
	2v	g=1" 25=25
		.0
	13	h=1 1/4 45=45
	=d	" .0
	c2	j=1 1/2"
	4v	k=2"

"深圳供应三力信电磁阀SAV直动式燃气电磁阀系列 常闭型 "的标准为国标，公称通径是6~45 ( mm )  
，工作温度为常温，密封材料是NBR，材质为黄铜，流动方向是单向，压力环境为常压，型号是SAV，  
形态为球式，规格是SAV，连接形式为螺纹，品牌是三力信，适用介质为空气，燃气，外形是中型