

德州LESFORD同透卷材厂家 世宽装饰

产品名称	德州LESFORD同透卷材厂家 世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

可以预见在不久的将来，塑胶地板必将成为消费者地面装饰材料。

塑胶地板产品大部分由PVC复合基为主材，夹层含有搞伸缩的玻璃纤维，表面经UV强化处理的高分子地面装饰材料，它将成为一种集高科技，新工艺与环保性，艺术化于一体的新一代环保产品，并正在形成流行趋势，它的吸音性，舒适性正在大量地走进家庭，体育场馆，宾馆酒吧店，档次高的公寓写字楼学校，医院，及商用工程的领域，改变着人们对传统地面材料的认识。

一是花色多，变化快。弹性地板表面或仿天然或人造材质，能很大限度满足设计师不断进取理想境界，因此成为众多建筑师和设计师推崇的世界性潮流的产品。

二是突破传统地材的局限。弹性地板兼收并蓄了大理石的美观华贵，木地板的自然亲和，磁地砖的耐磨防水以及地毯的舒适步行感，它同时直面挑战以上传统地材的“生理”缺陷，成为地面材料市场的新宠。

三是无害绿色环保。弹性地板对人体无刺激性，其生产的无害性与废弃物的再生性不会对地球环境造成过我的损害，其铺设简捷，施工无垃圾，极利于更新换代，永保地面青春。

四是广泛的适用范围。弹性地板可以从功能，花色，品质，施工，价格等多方面进行选择，取舍，因此在办公室，学校，LESFORD同透卷材厂家，医院，工厂，影院，商场，家庭等各类商用及民用场所都能得到塑胶地板产品的技术保证。

环保，节能，健康的生活空间是人类梦寐以求的理想，而无所不能的化学技术将为我们的未来带来翻天覆地的变化。

PVC运动地板铺设的施工步骤：

- A. 在自流平材料施工完成地面上涂抹界面剂材料，比例大致为0.1公斤/平方米。
- B. 依据施工图纸对照产品进行计算。
- C. 地面弹线划出准备铺设的区域。
- D. 根据上述区域选定相应的型号进行下料。
- E. 在划线区域准备铺设的范围内刷胶。
- F. 等待15分钟左右，当胶水颜色变成透明时可以开始粘贴地板。
- G. 将粘贴地板分两次分别从两端开始粘贴。
- H. 利用大滚轮对已经完成场面进行碾压，将空气完全挤出地板。
- I. 所有地板粘贴完毕后开始处理接缝处。
- J. 按照标准球场画线，清理地面，并对所有已安装完毕产品进行自检，如有问题进行修补。
- K. 交质检员验收安装成品。

pvc地板护理注意事项

1. 应及时清除地面的各种污物。
2. 禁止将地板浸泡在明水中，清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
3. 对于人群流量较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。
4. 禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具，防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
5. 强烈推荐在人群流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止玷污划伤地材。

pvc地板养护的几个阶段

- 1、地板铺设完毕后/使用前清洁保养。
- 2、日常清洁保养。
- 3、定期清洁保养。
- 4、翻新处理。
- 5、特殊污垢的处理。

德州LESFORD同透卷材厂家-世宽装饰由南京世宽装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京世宽装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

