

福建RENK轴瓦厂家「在线咨询」

产品名称	福建RENK轴瓦厂家「在线咨询」
公司名称	厦门鑫永元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室
联系电话	13559233383 13559233383

产品详情

BR斜齿轮减速机产品规格：

减速机规格：R17/R27/R37/R47/R57/R67/R77/R87/R97/R107/R137/R147/R167

功率范围：0.12 ~ 160KW

转距范围：70Nm ~ 18000Nm

传动比范围：1.30 ~ 21342

类别：齿轮减速机

齿轮类型：斜齿轮

齿轮硬度：硬齿面

BR斜齿轮减速机设计方案：

- 1.BR..D..底脚安装斜齿轮减速机
- 2.BRF..D..法兰安装斜齿轮减速机
- 3.BR..FD..底脚法兰安装斜齿轮减速机（于BR17-BR87）
- 4.BRM..D..法兰安装带长轴承箱的斜齿轮减速机
- 5.BRX..D..底脚安装单级斜齿轮减速机

6.BRXF..D..法兰安装单级斜齿轮减速机

)通气器减速机工作时，箱体内温度升高，气体膨胀，压力增大，为使箱内热胀空气能自由排出，以保持箱内外压力平衡，不致使润滑油沿分箱面或轴伸密封件等其他缝隙渗漏，通常在箱体顶部装设通气器。

轴承盖为固定轴系部件的轴向位置并承受轴向载荷，轴承座孔两端用轴承盖封闭。轴承盖有凸缘式和嵌入式两种。利用六角螺栓固定在箱体上，外伸轴处的轴承盖是通孔，其中装有密封装置。凸缘式轴承盖的优点是拆装、调整轴承方便，但和嵌入式轴承盖相比，零件数目较多，尺寸较大，外观不平整。

小齿轮与轴制成一体，称齿轮轴，这种结构用于齿轮直径与轴的直径相关不大的情况下，如果轴的直径为 d ，齿轮齿根圆的直径为 d_f ，则当 $d_f - d \leq 6 \sim 7mn$ 时，应采用这种结构。而当 $d_f - d > 6 \sim 7mn$ 时，采用齿轮与轴分开为两个零件的结构，RENK轴瓦厂家，如低速轴与大齿轮。此时齿轮与轴的周向固定平键联接，轴上零件利用轴肩、轴套和轴承盖作轴向固定。两轴均采用了深沟球轴承。这种组合，用于承受径向载荷和不大的轴向载荷的情况。当轴向载荷较大时，应采用角接触球轴承、圆锥滚子轴承或深沟球轴承与推力轴承的组合结构。轴承是利用齿轮旋转时溅起的稀油，进行润滑。箱座中油池的润滑油，被旋转的齿轮溅起飞溅到箱盖的内壁上，沿内壁流到分箱面坡口后，通过导油槽流入轴承。当浸油齿轮圆周速度 $> 2m/s$ 时，应采用润滑脂润滑轴承，为避免可能溅起的稀油冲掉润滑脂，可采用挡油环将其分开。为防止润滑油流失和外界灰尘进入箱内，在轴承端盖和外伸轴之间装有密封元件。福建RENK轴瓦厂家「在线咨询」由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。福建RENK轴瓦厂家「在线咨询」是厦门鑫永元机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。