

计算机电缆ZR-IA-DJYVP1*2*1.5mm2

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 计算机电缆ZR-IA-DJYVP1*2*1.5mm2 |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 2.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天联 型号:齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514 |

产品详情

一、主要电缆型号及名称 1. HYA--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆。 2. HYAT--铜芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合套市内通信电缆。 3. HYAC--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、自承式市内通信电缆。 4. HYA53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 5. HYAT53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆。 6. HYV--铜芯、聚烯烃绝缘、聚氯乙烯护套市内通信电缆。 二、市话电缆用途 HYA型、HYAT型、HYAC型和HYA53型HYAT53型电缆是为电话交换区、中继干线而设计的电话电缆，HYA、HYAT、HYAP和HYVP主要用于管道铺设，也可用于架空，但需要吊线；HYAC只适用于架空，无需用吊线或挂钩；HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力，可采用任何一种方式铺设，更适用于岩石地区直埋铺设。使用温度均为-30度~60度。

产品性能：

1 RS485信号线，RS485数据电缆，RS-485通讯电缆，新型特种复合绝缘和外护套材料，镀锡屏蔽，抗干扰能力强；

2 屏蔽系数小，信号稳定，传输距离长达1000米！特性阻抗120欧！

产品结构

导体: 多股精绞成束超细99%无氧镀锡裸铜丝导体 ;

绝缘: 进口特种PE混合料绝缘 , 2500伏高压不击穿 ;

包裹: 纺织纤维织物包裹或铝箔 , 线芯对绞 ;

成缆: 小节距 ;

镀锡铜丝绞合导流线 , 铝箔纸包覆

屏蔽: 镀锡铜丝屏蔽, 屏蔽层覆盖率80%-85% ;

外护套: 高强度进口丁腈PVC混合料 , 耐磨 , 防紫外线。

标准的1线对RS-485通讯电缆 , 特性阻抗为120欧姆 , 导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝 , PE绝缘介质

, 由铝箔/聚酯复合带覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽 , 附有独立接地导线 , 工业灰色PVC外护套 , 符合UL 2919文件。