

室内岩棉板 晋中室内岩棉板 山西兴富利伟业

产品名称	室内岩棉板 晋中室内岩棉板 山西兴富利伟业
公司名称	山西兴富利伟业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村镇北邵村兴富利伟业保温基地
联系电话	13703588395 13703588395

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西兴富利伟业科技有限公司

区分室内岩棉板好坏

我公司主要经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

很多人在选择保温材料单独作为外保温材料或吸水率高、导热系数低作为判断标准时，导热系数实际上是衡量保温性能指标的常用指标，而且也是保温材料的重要参考项目选择，但保温材料的质量指标并不仅仅是这一项就能确定导热系数，要参考以下指标综合判断：

1、吸水率：建筑保温是为建筑穿上一件棉袄，这件棉袄除了要外保温外，还不能吸水。

2、透气性：透气性技术指标是指水蒸气的扩散阻力。如果外墙保温系统渗透性不好，水的扩散就被堵住了，一是堵住了墙面水分的流出，影响了面漆的颜色;二是产生应力，室内岩棉板厂家电话，使漆膜起泡、脱落;三是导致墙体含水量逐渐增加，导致凝结水富集，从而对墙体的性能带来不利影响，如热工、结构等;四是即使外墙保温系统达到节能标准，但会造成室内空气浑浊，不适宜居住。

3、粘结强度：反映墙体保温材料的粘结牢固性，以减少和避免墙体保温系统的空心鼓、裂缝和脱落，保证使用功能的性和耐久性。

4、抗拉强度：绝缘板达到的抗拉强度或撕裂强度。

这就是我们为您介绍的岩棉板的小知识，室内岩棉板厂家，公司主要销售山西岩棉板，想要了解更多欢迎拨打公司的电话！

室内岩棉板防火特性

我公司主要经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性：

室内岩棉板具有防火等级A1级，能有效防止火势蔓延。

尺寸非常稳定，在火灾中不会伸长、收缩或变形。

耐高温，熔点高于1000 。

在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。

在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。

这就是我们为您介绍的岩棉板的小知识，晋中室内岩棉板，公司主要销售山西岩棉板，想要了解更多欢迎拨打公司的电话！

我公司主要经营：山西石墨聚苯板、山西聚泡沫保温板、山西EPS装饰线条、山西挤塑保温板、山西砂浆、山西插丝挤塑板、山西聚氨酯保温管、山西橡塑空调保温管、山西岩棉板等多种产品。欢迎来电咨询！

接下来我们为您介绍有关岩棉板的知识：

岩棉板都有哪些功能

防火：五颜六色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满意防火标准要求。

耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，经特殊涂层处理的五颜六色钢板保质期在10-15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。

美观：压型钢板清晰的线条多达几十余种的色彩，室内岩棉板价格，可配合任何个性修建物的需求，达到令人满意的作用。

高强度：采用高强度钢板为基材(抗张拉强度5600KG/CM)再加上设计与滚压成型，具有的布局特性。

以上就是我们今天的分享，希望可以帮助到大家！如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

室内岩棉板价格-晋中室内岩棉板-山西兴富利伟业由山西兴富利伟业科技有限公司提供。山西兴富利伟业科技有限公司为客户提供“化工产品,保温材料,建材”等业务，公司拥有“兴富利”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在山西省太原市小店区刘家堡乡王吴村244县道与郝南线交叉口1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。