

现货供应PA66 A 202F 罗地亚 高流动性 生产阶段快

产品名称	现货供应PA66 A 202F 罗地亚 高流动性 生产阶段快
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 202F 性能参数:高流动性 生产阶段快 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

填充物:高流动 注塑

外观:自然色

物性信息：

干燥后值单位测试方法

物理性能额定值单位测试方法

1.14--

吸水率 (23 , 24 hr)

1.2--

拉伸强度额定值单位测试方法

32001600

拉伸应力

(屈服)	8550
(断裂)	6040
拉伸应变	
(屈服)	410
(断裂)	25200
弯曲模量	29001300
弯曲强度	12050
简支梁缺口冲击强度	4.58
	无断裂无断裂
热变形温度 (单位: °C) (测试方法: 1)	75--
熔融温度 (DSC)	263--
线形膨胀系数 - 横向 (23 到 85 °C)	0.00007--
阻燃等级	

(0.800 mm)	V-2--
(1.60 mm)	V-2--
灼热丝易燃指数 (1.60 mm)	850--
极限氧指数	29--
电气性能 表面电阻率 体积电阻率 单位测试方法	5.0E+14 1.0E+13
体积电阻率	5.0E+14 1.0E+13
耐电强度	2726
相对电容率	2.93.2
耗散因数	0.030.08
漏电起痕指数	
(解决方案 A)	600600
(解决方案 B)	550--