

现货供应PA66 A 203 罗地亚 良好的表面光洁度 中等粘性 紧固件

产品名称	现货供应PA66 A 203 罗地亚 良好的表面光洁度 中等粘性 紧固件
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:罗地亚 A 203 性能参数:良好的表面光洁度 中等粘性 紧固件 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124 0室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品用途:薄壁部件、紧固件

填充物:注塑

外观:黑色、可用颜色、自然色

物性信息 :

干燥后值单位测试方法

物理性能额定值单位测试方法

1.14--

吸水率 (23 , 24 hr)

1.3--

机械性能额定值单位测试方法

32001400

拉伸应力 (屈服)

8560

拉伸应变		
(屈服)		725
(断裂)		50200
弯曲模量		28001900
弯曲强度		14080
简支梁缺口冲击强度		无断裂无断裂
热变形温度 (单位测试方法)		75--
熔融温度 (DSC)		263--
线性膨胀系数 - 横向 (23 到 85)		0.00007--
体积电阻率 (单位测试方法)		1.0E+15 1.0E+12
相对电容率		34
耗散因数		0.020.1
漏电起痕指数 (解决方案 A)		600--

