

# 3000型采光通风气楼 蚌埠通风气楼 大杨动力通风器厂

产品名称	3000型采光通风气楼 蚌埠通风气楼 大杨动力通风器厂
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

## 产品详情

### 通风气楼

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算资料时，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，提供足够的排风量。

屋顶通风器事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定，当工艺设计不能提供相关计算资料时，应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。事故排风宜由经常使用的屋顶通风器和事故排风的排风系统共同完成，但必须在发生事故时，提供足够的排风量。

### 通风气楼

#### 无动力屋顶风机产品特点

**维修费：**旋转式排风排气机不需维修，也不需要更换零件，3000型采光通风气楼，提供优良品质，因此选择无电机涡轮风机是投资者较佳的保障。

**重量轻盈：**涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座，相当轻盈，在设计钢结构荷重时，可以不需考虑。

#### 无动力屋顶风机产品特点

**维修费：**旋转式排风排气机不需维修，也不需要更换零件，屋顶通风气楼设计，提供优良品质，因此选择无电机涡轮风机是投资者较佳的保障。

重量轻盈：涡轮排气机安装于屋顶上连底座一并算总重量约15Kg/座，相当轻盈，在设计钢结构荷重时，可以不需考虑。

- 1.整体设计为流线圆弧型，蚌埠通风气楼，既保证了通风器本体强度，也有效的减轻了通风器本体所承受的风压；
- 2.利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高了室内空气的收集和排放能力；
- 3.设置助推风槽聚集屋面风力，对通风器形成自下向上的风压推力，带动聚热仓空气向上排出；
- 4.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

涡轮无动力通风机若装置于工厂的屋顶上，应可达到非常良好的效果，因为工厂内常因工具机的运作而产生热气与污烟，根据“热胀冷缩”的原理，热空气会膨胀，于是一定体积内空气分子数目变少，相对地热空气密度便较冷空气小，亦即热空气比冷空气轻，通风采光屋面气楼，因此，室内热空气会往上升，冷空气往下降。

3000型采光通风气楼-蚌埠通风气楼-大杨动力通风器厂由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大杨动力通风器——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市唐庄工业园，联系人：杨经理。