

ABS 台湾奇美PA-757F 高刚性高光泽食品级

产品名称	ABS 台湾奇美PA-757F 高刚性高光泽食品级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	ABS:高刚性 PA-757:高光泽 台湾奇美:食品级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾奇美ABS PA-757F是食品级中冲击塑料;PA-757H是高冲击高光泽ABS,非食品级塑料奇美

POLYLAC

ABS

PA-757F

>ABS< 阻燃等级: HB 熔融指数: 18 cm/10min 缺口冲击: 21 kJ/m 符合规定: RoHS UL材料特性: 中等流动性
高强度 高刚性 低残留单体材料用途: 玩具配件 食品容器 日化用品容器 化妆品瓶 母婴用品应用
滤水器外壳 厨房用品应用 卫浴用品应用 笔壳

单价:价格面议

产地:台湾

奇美

POLYLAC

ABS

PA-777B

>ABS< 阻燃等级: HB 熔融指数: 7.5 g/10min 缺口冲击: 22 kJ/m 符合规定: RoHS UL材料特性:
高冲击材料用途: 汽车部件 办公室设备应用 电子电器外壳 通讯设备 吹风筒外壳

奇美

POLYLAC

ABS

PA-727

>ABS< 阻燃等级: HB 熔融指数: 19 cm/10min 缺口冲击: 25 kJ/m 符合规定: RoHS UL材料特性: 高光泽
高韧性 高刚性材料用途: 汽车装饰条 汽车散热器前罩 汽车部件 办公室设备应用 玩具配件 建筑应用
家电外壳 厨房用品应用 音响用品 家居用品 耳机

奇美

POLYLAC

ABS

PA-765

>ABS-FR(17)< 阻燃等级: V-1 V-0 5VB 5VA 熔融指数: 58 cm/10min 缺口冲击: 22 kJ/m 符合规定: RoHS
UL材料特性: 高流动性 高强度 耐候性好材料用途: 汽车部件 办公室设备应用 电子电器外壳 家电外壳
通讯设备 摩托车配件

奇美

POLYLAC

ABS

PA-777E

>ABS< 阻燃等级: HB 熔融指数: 4.0 g/10min 缺口冲击: 13 kJ/m 符合规定: RoHS UL材料特性: 高强度
超高耐热材料用途: 汽车部件 办公室设备应用 电子电器外壳 家电外壳 通讯设备 吹风筒外壳 摩托车配件

奇美

POLYLAC

ABS

PA-709S

>ABS< 阻燃等级: HB 熔融指数: 4 cm/10min 缺口冲击: 42 kJ/m 符合规定: RoHS UL材料特性: 低流动性
高韧性 高冲击材料用途: 建筑应用 管材 工业应用 工业头盔 箱包 改性料基材 棒材 板材 鞋跟

POLYLAC ABS PA-757F

符合规定: RoHS UL

材料特性: 中等流动性 高强度 高刚性 低残留单体

材料用途: 玩具配件 食品容器 日化用品容器 化妆品瓶 母婴用品应用 滤水器外壳 厨房用品应用 卫浴用品应用 笔壳

ABS PA-757F/台湾奇美

物理性能

密度 23

g/cm ISO 1183

弯曲模量

GPa ISO 178

拉伸强度 50 mm/min, yield

MPa ISO 527

悬臂梁缺口冲击强度 23

kJ/m ISO 180/1A

简支梁缺口冲击强度 -30

kJ/m ISO 179

热变形温度 1.8MPa, 退火

° C ISO 75/A

线性膨胀系数

无 ISO 11359

维卡软化点 1 Kg,50 /hr

° C ISO 306

阻燃性能

伸长率 50 mm/min, break

%