

自动涂机 ht ht 200 (kg)

产品名称	自动涂机 ht ht 200 (kg)
公司名称	东莞市汇泰机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:ht 型号:ht 重量:200 (kg)
公司地址	中国广东东莞市东莞市石排镇中坑工业区55号
联系电话	86-076981817072/18038479702 18002961412

产品详情

型号	自动喷漆机
导轨,	hiwin25系列线型导轨,
同步带	意大利麦高迪钢丝同步带
伺服马达	x轴:三菱750w伺服马达,y轴三菱750w伺服马达
气压模块	亚德客公司的电磁阀,调压阀及压力表
隔膜泵	台湾秋荣
plc	欧姆龙cp1h-
人机	海泰克pws6600s-s
喷枪	两支日本迪必斯da-100型
规格	l1500mm × w1500mm 有效喷涂区域600mm × 600mm
功率	1750w

用全自动水平涂装作业的形式,具有操作简便、性能稳定、
的适用范围:适合于“等材料制成的平面工件表面喷漆,

适用油漆:聚胺脂漆(pu漆)、硝基漆

采用进口自动喷枪;4支(喷枪喷头口径0.8mm~1.3mm,由客户选用);

喷枪采用直线滑轨及伺服电机控制,由喷漆机的伺服系统控制自动进行直线往复式过动,

喷漆用控制气源和压力气源双控制

喷漆量的大小和角度通过手工预先调节，

采用外置压力桶为机器的供漆系统，用经过油的压缩空气作动力。

循环式涂料清洗系统，当换色料和油漆时，整体系统清洗方便快捷。

加工宽度150-600mm 150-600mm 150-1300mm 150-1300mm

最小长度60mm 60mm 60mm 60mm

输送方式 钢带 钢带 钢带 钢带

输送速度1.5-10m/min 1.5-10m/min 1.5-10m/min 1.5-10m/min

输送功率1.5kw 1.5kw 1.5kw 1.5kw

伺服电机功率3kw 3kw 2kw x 2 2kw x 2

喷枪移动速度0-15m/s 0-15m/s 0-15m/s 0-15m/s

进风功率1.5kw 1.5kw 1.5kw 1.5kw

抽风功率 3kw x 2 3kw x 2 3kw x 2 3kw x 2

工作喷枪8-10 8-10 8-12 8-12

工作气压0.6mpa 0.6mpa 0.6mpa 0.6mpa

空气流量2000l/min 2000l/min 2000l/min 3000l/min

外形尺寸4.2x3.5x3m 4.2x4.2x3m 4.2x4.1x3 4.2x4.8x3.2 m

机器重量2.8t 2.8t 3.6t 3.6t

随着科技的进步，社会的发展，人们对各类产品的内在外在质量要求都有提高，自动喷涂在表面处理行业应用愈来愈广泛，它从性能和精细化程度

"供应自动涂机"的类型为气动式无气喷涂机，品牌是HT，型号为HT，重量是200（Kg），适用范围为120，最大输出压力是1.（N/S），功率为4000（w）