

# 彩砖 康瑞得雅华建材公司 水泥彩砖

产品名称	彩砖 康瑞得雅华建材公司 水泥彩砖
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

## 产品详情

彩砖生产运用干铺贴法。过程：先将待铺地上清理干净并洒水湿润，涂刷水灰比为1：0.4-0.5的水泥浆一道。用比例为1：3的干性水泥沙浆找平层约50mm厚，而且夯实完全找平，接着放铺贴样线。沙水泥，进行拌和加适当的水不宜过湿，摊在地上平坦后把地板放上去厚度通常为3-5厘米。然后在待铺瓷砖反面抹上约7mm厚的水泥膏浆按样线铺贴在找平层上，并用水平尺丈量水平度，以确保瓷砖铺贴的平坦度。若用胶粘剂（瓷砖胶）铺贴时，请严厉依照其商品说明运用。

随着人们审美意识的提高，普通的地砖已经满足不了城市绿化的要求。在城市地面绿化过程中，人行步道彩砖，不同的颜色则会给整个城市带来不一样的感觉。在城市的建设中，水泥彩砖，彩砖在地面硬化中扮演了重要角色。为了让客户更加了解彩砖，水泥彩砖价格，小编在此为您简单介绍一下彩砖的相关知识：所谓的彩砖，是在普通砖的基础上融入更多的人们想要的元素。一般彩砖的原材料主要有河沙、水泥、各种颜料，而且彩砖可根据不同模具设备而压制出不同形状，使我们对城市街道、步行街铺设时更加的方便简单。从彩砖的质量来说，彩砖比起人们常用的大理石有较大的优势，彩砖，因为彩砖价格相对便宜，具有色彩艳丽，承重大，施工简便等优势。

### 操作工艺

A 工艺流程:素土夯实---碎石垫层---素混凝土垫层---细砂层(可含少量水泥)---砖块及种植土、草籽

4>准备工作:以施工大样图和加工单为依据，熟悉各部位尺寸和做法，

垫层处理:将地面垫层上的杂物清理平净，用钢丝刷刷掉粘接在垫层上的砂浆，并清扫干净。

铺细砂层:

A 用喷壶洒水将素混凝土垫层湿润

B 开始铺结合层干硬性水泥砂浆(一般采用1:5——1:8的干硬性水泥砂浆)，厚度控制在放上植草砖块时高出面层水平线3——4mm；铺好后用大杠刮平，再用铁抹子拍实找平(铺摊面积不得过大)。

彩砖-康瑞得雅华建材公司-水泥彩砖由鄂州市康瑞得雅华建材有限公司提供。鄂州市康瑞得雅华建材有限公司是一家从事“pc透水砖,彩砖,路沿石,透水砖,植草砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康瑞得”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康瑞得在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！