

螺纹连接蝶阀 TGV 不锈钢，铸铁，铜

产品名称	螺纹连接蝶阀 TGV 不锈钢，铸铁，铜
公司名称	天津海湾阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TGV 型号:DN50-DN150 材质:不锈钢，铸铁，铜
公司地址	天津市滨海新区塘沽胡家园街于庄子村
联系电话	86 22 66531568 13902064012

产品详情

品牌	TGV	型号	DN50-DN150
材质	不锈钢，铸铁，铜	连接形式	螺纹
结构形式	垂直板式	适用介质	淡水，海水，蒸汽，油，食品，药品
压力环境	常压	工作温度	高温
标准	英标，美标等	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	调节	类型(通道位置)	直通式

适用介质:

淡水，海水，空气，蒸汽，食品，药品，以及各种油类，酸类，碱类，盐类等。

特点:

使用寿命长，密封性能可靠且不需要经常维护。蝶阀的流动特性是截止阀的3倍，是同规格闸阀的75%。蝶阀可实现管路中流体的开关和调节功能，与闸阀和截止阀相比有较好的多功能型。其内件和弹性发作材质的多种选择，是蝶阀在化工领域得到广泛的应用。

蝶阀重量轻，体积小。例如：10 ” 蝶阀的重量和体积分别为10 ” 闸阀的1/9和1/6。所以蝶阀安装简便，并可节省管道系统成本。与金属密封的闸阀和截止阀相比，采用软密封的蝶阀可实现完全气密。蝶阀操作简便，在90 ° 回转范围内即可实现启闭功能。同等规格的蝶阀价格约为闸阀价格的35-40%，同时蝶阀的安装费用也比较低。正确安装的蝶阀具有一定自清洁性，不易因管道内的脏物产生失效。

序号	数量	零件名称
1	1	阀体
2	1	阀板

3	1	阀板密封圈
4	2~3	螺栓密封圈
5	2~3	六角头螺栓
6	1	阀轴
7	2	转轴密封圈
8	1	定位球
9	1	锁紧弹簧
10	1	手柄连接头
11	1	标牌
12	1	手柄连接螺母
13	1	手柄连接杆
14	1	手柄操纵杆
15	1	圆锥销

螺纹连接蝶阀结构图及零件表

公称压力：pn10/16

阀体	阀板	转轴	轴套	阀座	
材质			材质	工作温度()	
会铸铁	球墨铸铁	416ss	润滑青铜	天然橡胶	-20 --+85
球墨铸铁	wcb铸钢	431ss	高分子材料符合聚四氟乙烯	海帕伦	-18 --+135
wcb铸钢	铝青铜	316ss	316不锈钢复合聚四氟乙烯	乙丙橡胶	-30 --+110
铝青铜	不锈钢			氯丁橡胶	-7 --+93
不锈钢				丁腈橡胶	-12 --+82
				耐磨橡胶	-10 --+50
				氟橡胶	-23 --+150
				耐热橡胶	-20 --+150
				聚四氟乙烯	+10 --+150

dn50-dn150螺纹连接蝶阀外形尺寸及重量

阀门规格		a	b	c	d	e	f	h	重量kgs.
英寸	毫米								
2	50	105.41	57.15	203.2	53.98	107.95	76.20	87.88	4.8
3	80	152.91	69.85	203.2	61.72	123.70	103.12	119.13	7.1
4	100	161.04	93.73	203.2	65.02	130.05	134.87	155.70	10.1
6	150	231.24	120.65	330.2	88.90	177.80	196.85	277.33	21.8

说明：连接螺纹可按用户需要标准进行加工。