

衬胶法兰蝶阀 TGV QT500

产品名称	衬胶法兰蝶阀 TGV QT500
公司名称	天津海湾阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TGV 型号:D 材质:QT500
公司地址	天津市滨海新区塘沽胡家园街于庄子村
联系电话	86 22 66531568 13902064012

产品详情

品牌	TGV	型号	D
材质	QT500	连接形式	法兰
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	低压	工作温度	低温
标准	英标	流动方向	双向
驱动方式	手动	用途	调节
类型(通道位置)	直动式		

使用寿命长，密封性能可靠且不需要经常维护。蝶阀的流动特性是截止阀的3倍，是同规格闸阀的75%。蝶阀可实现管路中流体的开关和调节功能，与闸阀和截止阀相比有较好的多功能型。其内件和弹性发作材质的多种选择，是蝶阀在化工领域得到广泛的应用。

蝶阀重量轻，体积小。例如：10"蝶阀的重量和体积分别为10"闸阀的1/9和1/6。所以蝶阀安装简便，并可节省管道系统成本。与金属密封的闸阀和截止阀相比，采用软密封的蝶阀可实现完全气密。蝶阀操作简便，在90°回转范围内即可实现启闭功能。同等规格的蝶阀价格约为闸阀价格的35-40%，同时蝶阀的安装费用也比较低。正确安装的蝶阀具有一定自清洁性，不易因管道内的赃物产生失效。

压力级:pn10,16,20. 温度:-30度--150度. 介质:水,空气,海水,蒸气,油,酸,碱,盐等.

尺寸

[illegible]

500mm	364.5	430	82	400	560	45.72	492	229	234	650	715	20-34
600mm	406.5	500	82	300	660	53.98	592	267	272	770	840	20-37

阀体	阀板	转轴	轴套	阀座	
材质				材质	工作温度()
会铸铁	球墨铸铁	416ss	润滑青铜	天然橡胶	-20 -+85
球墨铸铁	wcb铸钢	431ss	高分子材料符合聚四氟乙烯	海帕伦	-18 -+135
wcb铸钢	铝青铜	316ss	316不锈钢复合聚四氟乙烯	乙丙橡胶	-30 -+110
铝青铜	不锈钢			氯丁橡胶	-7 -+93
不锈钢				丁腈橡胶	-12 -+82
				耐磨橡胶	-10 -+50
				氟橡胶	-23 -+150
				耐热橡胶	-20 -+150
				聚四氟乙烯	+10 -+150