

蓝硕 LS928 GSM 无线插卡座机 办公首选 即插即通

产品名称	蓝硕 LS928 GSM 无线插卡座机 办公首选 即插即通
公司名称	深圳市蓝硕通讯设备有限公司
价格	190.00/台
规格参数	品牌:蓝硕 型号:ls928e 录音功能:无
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安区沙井镇沙井街道沙头工业区裕民路12号
联系电话	86 0755 27266430 13715050865

产品详情

一.产品简述.

ls928是我公司-火爆热销.高品质的无线插卡电话机，支持中国移动td加密卡/普通卡以及联通卡，也可大/小卡自动切换.双卡无线座机。采用先进技术自主设计制造，时尚外观，精巧设计，一体化天线，1.77英寸lcd,超大容量电话本，大音量，大铃声.它可以直接以无线方式接入现有的gsm移动通讯蜂窝网络。无需布线，安装迅速、方便，在gsm移动电话网覆盖的范围里，即开即通。该产品操作方法类似于普通的有线电话，并具有来电显示、通话记录、拨本地号码无须加拨区号以及免提等功能，大大方便了使用。它是适应现代无线通信需求的理想解决方案。

二.功能简介：

- 1：gsm 2g 900/1800mhz标准网络。
- 2：具有实时信号强度显示，真电真量显示。
- 3：具有写、发、收短信（200条）功能，（中/英文）语言选择，闹钟功能。
- 4：具有来电显示；通话记录；免提通话；通话计时；电话簿功能。
- 5.支持高质量的语音业务（fr、efr、hr的语音编码）；

- 6.支持来电显示、呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话等补充业务；
- 7.用户个性化音量设置；
- 8.支持dtmf二次拨号；
- 9.支持和弦来电铃声选择；
- 10.lcd显示屏:128 × 64点阵;
- 11.提供lcd显示屏背光功能；
- 12.tnc天线接口：室内天线；
- 13.一体化天线（可选）；
- 14.sim卡接口：标准6 pin sim卡接口.
- 15.支持sim卡与固定台间电话簿备份功能。
- 16：设置：网络类型、话机设置、显示设置、通话设置。
- 17.接收灵敏度:优于-103dbm;
- 18.充电电池:类型 锂电池 .提供电池，在电池电量不足并有交流电源时，可自动给电池充电。
- 19.提供多种安全解决方案，如锁网、锁卡、机卡互锁等（可选）。
- 20.电源接口：单芯连接器.
- 21.对外接口:usb，用于数据配置.
- 22.放置方式:平放或壁挂.
- 23.电源规格: 开关电源 ac：100v~240vdc：5.00v，0.8a.
- 24.紧急呼叫功能；应注意事项：在紧急情况下，可使用电话机进行紧急呼叫。

三.技术规格：

频率范围：900/1800mhz

最大发射功率：gsm：33dbm【±2dbm】

静态敏感度：gsm 900/1800mhz：优于-103dbm/1.28mhz

工作温度：0 -- +40

后备电池：锂电池（3.7v / 1000ma）

待机时间：48-72小时，视网络状态而定（电池供电时）

通话时间：2 - 6小时，视网络状态而定（电池供电时）

充电时间：第一次8小时以上，此后为5小时。

四.产品功能

具有如下功能：

I短消息

I语音业务

I电话簿

I和弦铃声

I补充业务

五.短消息

I支持短消息收发功能。

六.语音业务

提供基本的语音业务(fr、efr、hr的语音编码)。

七.电话簿

电话簿记录可以选择存储在无线固定台存储器还是sim卡中。您可以将单条电话簿记录从无线固定台存储器复制到sim卡存储器，或从sim存储器复制到无线固定台存储器。

八.和弦铃声

内置5和弦铃声，可供选择。

九.补充业务

支持多种补充业务，比如：呼叫等待、呼叫转接、三方通话、来电显示、呼叫限制等。需要网络支持并且开通相应功能。

十.硬件规格		项目	ls928 gsm描述
	技术标准		gsm
	工作频段	ls928	(900m) 上行 : 880mhz ~ 915 mhz ; 下行 : 925mhz ~ 960mhz (1800m) 上行 : 1710mhz ~ 1785mhz ; 下行 : 1805mhz ~ 1880mhz
	对外接口		usb , 用于数据配置。 tnc天线接口 : 可安装室内天线。 一体化天线 (可选) 。 电源接口 : 单芯连接器 sim卡接口 : 标准6 pin sim卡接口
	最大发射功率		850/900mhz : 33 + 2dbm 1800/1900mhz : 30 + 2dbm
	接收灵敏度		优于 -103dbm
	电源规格		开关电源 : ac : 100v~240v dc : 5.00v , 0.8a
	充电电池		类型 : 锂电池 容量 : 3.6v 720mah (1000 mah可选) 典型通话时间 : (依据网络环境而定) 2.5小时 (电池容量720 mah) 4小时 (电池容量1000 mah) 典型待机时间 : (依据网络环境而定) 72小时 (电池容量720 mah) 90小时 (电池容量1000 mah)
	外型尺寸 (l × w × h)		221 mm × 180 mm × 72 mm
	重量 (含电池)		低于1000g (含电池)
	lcd显示屏		128 × 64点阵
	背光		提供lcd显示屏背光功能
	温度		工作温度 : -10 ~ +45 存储温度 : -20 ~ +60
	工作环境相对湿度		5%~ 95%
	放置方式		平放或壁挂

十一.天线技术规格		项目	ls960
	频率范围		870mhz~960/1710-1880mhz
	驻波比		2.0
	增益		1db
	功率容量		10w
	输入接口		sma
	长度		182.5mm

重量	约33g
天线罩材料	塑胶
天线颜色	黑色
工作温度	-40 ~55
工作湿度	5%~ 95%

十二.标准配置套件		名称	数量
		无线电话主机、手柄、卷线	1
		无线电话电源适配器	1
		锂电池（可充电）	1
		无线电话用户手册	1
		一体化天线	1

=====

"厂家批发 蓝硕 LS928 GSM 无线 插卡座机 办公首选 即插即通"的品牌为蓝硕，型号是LS928，录音功能为无，来电显示是有，可视功能为无，号码储存功能是有，装箱数为10，属性是无线插卡座机