

蓝硕LS928 GSM无线插卡电话 插卡固话 即插即通

产品名称	蓝硕LS928 GSM无线插卡电话 插卡固话 即插即通
公司名称	深圳市蓝硕通讯设备有限公司
价格	190.00/台
规格参数	品牌:蓝硕 型号:ls928e 录音功能:无
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安区沙井镇沙井街道沙头工业区裕民路12号
联系电话	86 0755 27266430 13715050865

产品详情

=====

一.产品简述.

ls928是我公司-火爆热销.高品质（双卡）的无线插卡电话机，支持中国移动td加密卡/普通卡以及联通卡，也可大/小卡自动切换.双卡无线座机。采用先进技术自主设计制造，时尚外观，精巧设计，一体化天线，1.77英寸lcd,超大容量电话本，大音量，大铃声.它可以直接以无线方式接入现有的gsm移动通讯蜂窝网络。无需布线，安装迅速、方便，在gsm移动电话网覆盖的范围里，即开即通。该产品操作方法类似于普通的有线电话，并具有来电显示、通话记录、拨本地号码无须加拨区号以及免提等功能，大大方便了使用。它是适应现代无线通信需求的理想解决方案。

二.功能简介：

- 1.gsm 2g 900/1800mhz标准网络。
- 2.具有实时信号强度显示，真电真量显示。
- 3.具有写、发、收短信（200条）功能，（中/英文）语言选择，闹钟功能。
- 4.具有来电显示；通话记录；免提通话；通话计时；电话簿功能。
- 5.支持高质量的语音业务（fr、efr、hr的语音编码）；
- 6.支持来电显示、呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话等补充业务；

- 7.用户个性化音量设置；
- 8.支持dtmf二次拨号；
- 9.支持和弦来电铃声选择；
- 10.lcd显示屏:128 × 64点阵;
- 11.提供lcd显示屏背光功能；
- 12.tnc天线接口：室内天线；
- 13.一体化天线（可选）；
- 14.sim卡接口：标准6 pin sim卡接口.
- 15.支持sim卡与固定台间电话簿备份功能。
- 16：设置：网络类型、话机设置、显示设置、通话设置。
- 17.接收灵敏度:优于-103dbm;
- 18.充电电池:类型 锂电池 .提供电池，在电池电量不足并有交流电源时，可自动给电池充电。
- 19.提供多种安全解决方案，如锁网、锁卡、机卡互锁等（可选）。
- 20.电源接口：单芯连接器.
- 21.对外接口:usb，用于数据配置.
- 22.放置方式:平放或壁挂.
- 23.电源规格: 开关电源 ac：100v~240vdc：5.00v，0.8a.
- 24.紧急呼叫功能；应注意事项：在紧急情况下，可使用电话机进行紧急呼叫。

三.技术规格：

频率范围：900/1800mhz

最大发射功率：gsm：33dbm【±2dbm】

静态敏感度：gsm 900/1800mhz：优于-103dbm/1.28mhz

工作温度：0 -- +40

后备电池：锂电池（3.7v / 1000ma）

待机时间：48-72小时，视网络状态而定（电池供电时）

通话时间：2 - 6小时，视网络状态而定（电池供电时）

充电时间：第一次8小时以上，此后为5小时。

四.产品功能

具有如下功能：

I短消息

I语音业务

I电话簿

I和弦铃声

I补充业务

五.短消息

I支持短消息收发功能。

六.语音业务

提供基本的语音业务(fr、efr、hr的语音编码)。

七.电话簿

电话簿记录可以选择存储在无线固定台存储器还是sim卡中。您可以将单条电话簿记录从无线固定台存储器复制到sim卡存储器，或从sim存储器复制到无线固定台存储器。

八.和弦铃声

内置5和弦铃声，可供选择。

九.补充业务

支持多种补充业务，比如：呼叫等待、呼叫转接、三方通话、来电显示、呼叫限制等。需要网络支持并且开通相应功能。

十.硬件规格

项目	is928 gsm	描述
技术标准	gsm	
工作频段	is928	(900m) 上行：880mhz ~ 915 mhz ; 下行：925mhz ~ 960mhz (1800m) 上行：1710mhz ~ 1785mhz ; 下行：1805mhz ~ 1880mhz
对外接口	usb	，用于数据配置。 tnc天线接口：可安装室内天线。

	一体化天线（可选）。
	电源接口：单芯连接器
	sim卡接口：标准6 pin sim卡接口
最大发射功率	850/900mhz：33 + 2dbm
	1800/1900mhz：30 + 2dbm
接收灵敏度	优于 -103dbm
电源规格	开关电源：
	ac：100v~240v
	dc：5.00v，0.8a
充电电池	类型：锂电池
	容量：3.6v 720mah（1000 mah可选）
	典型通话时间：（依据网络环境而定）
	2.5小时（电池容量720 mah）
	4小时（电池容量1000 mah）
	典型待机时间：（依据网络环境而定）
	72小时（电池容量720 mah）
	90小时（电池容量1000 mah）
外型尺寸（l×w×h）	221 mm × 180 mm × 72 mm
重量（含电池）	低于1000g（含电池）
lcd显示屏	128 × 64点阵
背光	提供lcd显示屏背光功能
温度	工作温度：-10 ~ +45
	存储温度：-20 ~ +60
工作环境相对湿度	5%~ 95%
放置方式	平放或壁挂

十一.天线技术规格

项目	ls960
频率范围	870mhz~960/1710-1880mhz
驻波比	2.0
增益	1db
功率容量	10w
输入接口	sma
长度	182.5mm
重量	约33g
天线罩材料	塑胶
天线颜色	黑色
工作温度	-40 ~55
工作湿度	5%~ 95%

十二.标准配置套件

名称	数量	单位
无线电话主机、手柄、卷线	1	套
无线电话电源适配器	1	个
锂电池（可充电）	1	只
无线电话用户手册	1	本
一体化天线	1	套

=====

"长期销售 蓝硕LS928 GSM无线插卡电话 插卡固话 即插即通"的录音功能为无，型号是LS928，无线固话为插卡电话机，号码储存功能是有，品牌为蓝硕，装箱数是10，可视功能为无，来电显示是有