

部队电信校园GSM/CDMA无线插卡UIM卡电话机

产品名称	部队电信校园GSM/CDMA无线插卡UIM卡电话机
公司名称	东莞市艾弗特通讯科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:艾弗特 型号:aft-bg-40 录音功能:无
公司地址	东莞市虎门镇北栅商二路51号
联系电话	0769-89609733 13169539284

产品详情

产品特点：1、电话机外壳高强度冷扎钢板，表面采用进口高档粉漆，高温烘烤处理，颜色亮丽且耐磨抗腐蚀性强。2、电话机主板采用atmel进口单片机开发，贴片元器件，集成度高，安全，稳定；3、电话机按键（键盘）采用高档锌合金材质,接触电阻 30欧姆.使用寿命 500万次.按压力度160-200克；4、电话机听筒（手柄）采用进口abs工程塑料、铁氟龙电线、高强度耐磨金属软管、同时采用军用抗噪送话器，在115db（音量单位：分贝）环境中通话清晰，密封性好；5、电话机听筒挂钩（挂叉）采用高档锌合金材质，通过智能磁感应开关进行控制，使用寿命 50万次；6、可丝印客户logo及相关操作说明，具有防尘，抗噪，抗暴力特性，整机防护等级达ip54；7、可以根据具体需求，可将话机设置为普通拨号功能（作为普通应急电话机使用）8、无线大卡电话机，电信3g卡/sim卡，刷卡后即可拨打电话。信号稳定，支持热插拔。操作使用1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；3、拨打电话：插上电信3g卡/sim卡，取下手柄，即可拨打电话，通话完成后，挂机，取出卡就可以；

主要技术参数1、适用于馈电电压为24-60v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统2、温度：-20 ~70 相对湿度：10%~85%大气压力：86~106 kpa环境噪声： 60db(a)3、振铃声级： 70db4、当用户线为3km是的信号电平标准频率：低频群：697-941hz高频群：1209-1477hz频率偏移：不大于±1.5%组合信号的高低频电平差：2±1db由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db5、通话传输指标：slr 12，rlr -1，stmr 10，输出阻抗：600 6、在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7km长适用领域：车站，码头，机场，景区，广场，商场，小区物业，市政工程，监管投诉，便民服务，医院，车管所等紧急求助场所支持与服务正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费36个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

联系人：欧小姐手机：13169539284，qq：1474795886，电话：0769-82708437，邮箱：afutel51@126.com（可根据需求定制）

"部队电信校园GSM/CDMA无线插卡UIM卡电话机"的录音功能为无，型号是AFT-BG-40，尺寸为320×250×60mm，号码储存功能是有，品牌为艾弗特，装箱数是1台一箱，可视功能为无，来电显示是有