

优质精品食品真空包装机 康可美

产品名称	优质精品食品真空包装机 康可美
公司名称	无锡康可美包装机械有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,封口,计量 品牌:康可美
公司地址	无锡市新区旺庄路180号17楼1718室
联系电话	13921278444

产品详情

颗粒包装机 dxdk-20/40/80

主要特征：中、英文显示屏控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。双电源光电检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作。采用三边封双面加热或是四边封热封模式。

封口形式：可定制成三边封、四边封、枕形袋。

包装材料：纸/聚乙烯聚酯/铝箔/聚乙烯 尼龙/聚乙烯茶叶滤纸等。

选配装置：打码机（色带式、墨轮式）；电脑控制装置

主要参数：

型号	包装速度	包装容量	电源	制袋尺寸	重量	包装尺寸(mm)
	(bag/min)	(ml)	(v/kw)	(mm)	(kg)	(l × w × h)
dxdk-20	50-100	2-20	220/1.5	(l)30-80 (w)25-70	300	900x700x1700
dxdk-40	50-100	5-40	220/1.5	(l)55-110 (w)30-80	300	900x700x1700
dxdk-80	35-75	30-80	220/1.7	(l)80-150	350	1000x800x1800

颗粒包装机 dxdk-180/500/1000

适用范围：适用于食品、医药、化工产品中的松散、无粘性、颗粒状物料的自动包装，如：包装膨化食品、油炸食品、虾条、薯片、花生、瓜子、麦片、碎干食面、冲剂、干燥剂、味精、白糖、食盐、洗衣粉等。

主要特征：中、英文显示控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。电脑检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、切断及计数等全部工作。

封口形式：dxdk-180三边封或四边封，dxdk-500、dxdk-1000 枕形背封式。

包装材料：纸/聚乙烯聚酯/铝箔/聚乙烯 尼龙/聚乙烯茶叶滤纸等。

选配装置：打码机、电子称等

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	电源 (v/kw)	制袋尺寸 (mm)	重量 (kg)	包装尺寸(mm) (l × w × h)
dxdk-180	25-80	10-180	220/1.5	(l)50-180 (w)50-140	300	1000 × 800 × 1900
dxdk-500	25-70	50-500	220/1.8	(l)50-200 (w)50-150	320	1100 × 800 × 1900
dxdk-1000	25-60	100-1000	220/1.8	(l)50-300 (w)50-210	350	1200 × 900 × 2000

液体自动包装机 dxdl-40/80/180

dxdl - 40 - 80

dxdl - 180

适用范围：

适用于食品、医药、化工产品中液体物料的自动化包装，如：洗发水、沐浴露、面霜、调味油等。

主要特征：中英文显示控制系统，不锈钢箱体，只需要可显示的设置单元设定所需要参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。电脑检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。

自动完成计量、制袋、充填、封合、切断及计数等全部工作。

封口形式：可定制成三边封、四边封枕形背封袋

包装材料：聚酯/镀铝/聚乙烯 聚酯/聚乙烯 尼龙复合薄膜等可热封防渗漏的复合包装材料。

选配装置：打码机

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	电源 (v/kw)	制袋尺寸 (mm)	重量 (kg)	包装尺寸(mm) (l × w × h)
dxdl-40	40-80	1-40	220/50-60/1.5	(l)55-110 (w)30-80	300	900 × 700 × 1700
dxdl-80	30-70	20-80	220/50-60/1.5	(l)80-150 (w)70-105	350	900 × 700 × 1700
dxdl-180	25-70	20-180	220/50-60/1.5	(l)50-180 (w)50-140	300	1000 × 800 × 1900

酱类自动包装机dxdj-40/80

适用范围：适用于食品、医药、化工产品中酱汁物料的自动包装，如：农药剂、洗发水、沐浴露、面霜、调味酱、果酱、番茄酱、蜂蜜等物料。

主要特征：中、英文显示控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。电脑检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。

自动完成计量、制袋、充填、封合、切断及计数等全部工作。

封口形式：可定制成三边封、四边封、枕形背封

包装材料：聚酯/镀铝/聚乙烯 聚酯/聚乙烯尼龙复合薄膜等可热封防渗漏的复合包装材料。

选配装置：打码机

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	电源 (v/kw)	制袋尺寸 (mm)	重量 (kg)	包装尺寸(mm) (l × w × h)

dxdj-40	25-80	3-40	220/1.5	(l)55-110 (w)30-80	300	1000 × 800 × 1900
dxdj-80	25-70	20-80	220/1.8	(l)75-150 (w)50-105	320	1100 × 800 × 1900

酱类自动包装机dxdj-180/500/1000

d x d j - 1 8 0

d x d j - 5 0 0 - 1 0 0 0

适用范围：适用于食品、医药、化工产品中酱汁物料的自动化包装，如：农药剂、洗发水、沐浴露、面霜、调味酱、果酱、番茄酱、蜂蜜等物料。

主要特征：中、英文显示控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。电脑检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、切断及计数等全部工作。

封口形式：dxdj-180：三边封、四边封，dxdj-500/1000：枕形背封。

包装材料：聚酯/镀铝/聚乙烯 聚酯/聚乙烯 尼龙复合薄膜等可热封防渗漏的复合包装材料。

选配装置：打码机。

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	电源 (v/kw)	制袋尺寸 (mm)	重量 (kg)	包装尺寸(mm) (l × w × h)
dxdj-180	25-60	10-180	220/1.5	(l)50-180 (w)50-140	300	1000 × 800 × 1900
dxdj-500	15-40	50-500	220/1.8	(l)50-250 (w)50-150	320	1100 × 800 × 1900
dxdj-1000	15-30	100-1000	220/1.8	(l)50-300 (w)50-210	350	1200 × 900 × 2000

粉剂自动包装机 dxdf-40/80

适用范围:适用于食品、医药、化工、农药产品中的120—400目的粉末物料的全自动包装。如食品添加剂

、奶粉、豆奶、蛋白粉、中药粉、面膜粉、保健茶粉等。

主要特征:中、英文显示控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（如袋长、充填量等），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。双电源光电检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标完整。智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作。

封口形式: 可定制成三边封和枕形背封

包装材料: 聚酯/镀铝/聚乙烯 聚酯/聚乙烯尼龙复合膜等可热封防渗漏的包装材料。

选配装置:打码机

主要参数:

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	电源 (v/hz/kw)	重量 (kg)	制袋尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm) (l × w × h)
dxdf-40	28-60	1-40	220/50-60/1.8	350	(l) 55-110 (w) 30-80	900 × 700 × 1900
dxdf-80	25-50	20-80	220/50-60/1.8	380	(l) 80-150 (w) 70-105	1000 × 800 × 2000

片剂包装机dxdp-40

适用范围：适用于食品、医药、化工、农药产品中的圆状和球状物料的全自动包装，如：糖衣片、素片、朱古力豆、胶囊等。

主要特征：中、英文显示屏控制系统，不锈钢箱体，只需在可显示的设置单元设定所需要参数（袋长），控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。双电源光电检测系统稳定可靠，保证包装袋的商标

完整。智能型温控仪控制。自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作。

封口形式：可定制成三边封、四边封、枕形背封袋

包装材料：纸/聚乙烯 聚酯/铝箔/聚乙烯 尼龙/聚乙烯 茶叶滤纸等

选配装置：打码机

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (piece)	电源 (v/hz/kw)	重量 (kg)	制袋尺寸 (mm)	包装尺寸 (mm) (l × w × h)
dxdp-40	40-70	max	220/50-60/1.4	300	(l) 50-110	900 × 800 × 1900

	(10mm)50		(w) 40-80	
--	-----------	--	-------------	--

袋泡茶自动包装机dxdc-160

适用范围：

适用于碎茶、药茶、咖啡等类似产品的自动包装

主要特征：

包装袋带提线，可自动完成制袋计量、充填、封合、分切、计数。

包装材料：茶叶滤纸

主要参数：

型号	包装速度 (bag/min)	计量范围 (ml)	制袋尺寸 (mm)	线长 (mm)	标签尺寸 (ml)	电源 (v/kw)	包装形式	包装尺寸 (l × w × h)
dxdc-160	28-55	5-10	(l):50-80 (w):45-75	160		220/1.4	三边封	700 × 1100 × 1600

	产品编号：	752031616
	产品名称：	全自动液体包装机
	规格：	as-1000
	产品备注：	
	产品类别：	自动包装机

产品说明

as-1000全自动液体包装机

本机广泛应用于牛奶、豆奶、饮料、酱油、醋、酒等各种液体的单聚乙烯薄膜包装，能自动进行紫外线减菌，塑料成型，日期打印，定量灌装，封合切断一次性完成，整机采用不锈钢结构，达到国际卫生标准。该机性能平稳可靠，操作简便，故障率低。得到了国内外客户的一致好评。

型号	as1000
生产速度	1500-2200bags/hour
包装容量	200ml-500ml can be adjusted
整机功率	220v/380v 1.6kw
膜宽	320mm/240mm
重量	400kgs
外型尺寸	970*870*1970mm

"优质精品食品真空包装机"的功率为1.5 (Kw) ，包装材料是薄膜，电压为220 (V) ，包装速度是35-100 (袋/分钟) ，加工定制为是，包装膜宽是55-110 (mm) ，制成袋尺寸为(L)55-110(W)30-80 (mm) ，重量是300 (kg) ，自动化程度为全自动，包装类型是袋，型号为DXDL40，适用行业是食品,化工,日化,烟酒,医药，适用对象为果汁饮料,酒类饮料,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,酱类，物料类型是液体，品牌为康可美，功能是充填,灌装,封口,计量，外形尺寸为900X700X1700 (mm)