

## PA66日本旭化成（加纤阻燃）

产品名称	PA66日本旭化成（加纤阻燃）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	27.60/公斤
规格参数	日本旭化成:注塑 日本旭化成:增韧级 张家港旭化成:塑料代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

长期销售PA66日本旭化成一级授权代理商 经销商 原材料哪里有卖 厂家 供应商？多少钱一吨？加纤纯树脂 黑色 本色 透明 价格 硬度 增韧 耐高温 防火 阻燃 物性 型号 注塑 挤出 所有塑料原料都可免费提供报价，免费试样（包退换）

供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

供应PA66 日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成13G30 注塑级,30%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成13G50 注塑级,50%加纤增强。

供应PA66 日本旭化成1402G高强度和刚性，玻纤增强33%

供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

## PA66介绍

PA66是乳白色透明色的原材料

辨别：用PA66与硫酸在110 加温4钟头，有小量乳白色己二酸结晶体沉积进行析出。PA6沒有，PA610B 也是有。

1、点燃特点：同涤纶的点燃特点。

2、优势：PA66是涤纶原材料中，冲击韧性很大的一种，抗拉强度，表层强度，刚度都高过其他的涤纶类塑胶。

PA66（尼龙66）环氧树脂具备出色的耐温性、冲击韧性、耐热性和耐磨性能。由这类原材料做成的零件具备优异的规格可靠性和抗应力松弛性，因而特别适合在高温自然环境下长期性应用。Solon? PA66不但出示规范化商品并且出示订制化服务项目，以达到顾客对耐高温、抗压强度、阻燃性的特殊规定。

Solon? PA66环氧树脂具备下列特点：

1. 极好的冲击性抗压强度。
2. 出色的耐高低温试验特性（-40 ~250 ）。。
3. 自润湿性和耐磨性能佳。
4. 耐酸类和耐磨性能佳。
5. 优质的介电气性能和耐电弧性。