

优质高抗磁卡读写器 双轨道磁条卡读写器 刷卡器系列

产品名称	优质高抗磁卡读写器 双轨道磁条卡读写器 刷卡器系列
公司名称	深圳德普诚智能卡有限公司
价格	600.00/套
规格参数	类型:接触式读卡器 品牌:德普诚 适用卡类:高抗磁卡，双轨道磁卡
公司地址	深圳市龙华新区水斗新村95栋302
联系电话	18676718227

产品详情

(图片产品均为我公司承制，不得盗用，违者必究)

深圳德普诚智能卡有限公司作为国内领先的卡片制造商之一，是一家集智能卡及其应用技术、系统集成和终端设备的研发、制造、营销、服务于一体的大型专业厂商。我们在金融银行、商业消费、智能交通、医疗社保、信息通讯、教育卫生、政府单位等行业占有长期稳定的市场份额。彩印pvc卡、接触式ic卡、非接触式ic卡、磁条卡、id卡、可视复写卡、nfc电子标签、条码卡、会员卡、刮刮卡等各行业高档卡片，及多功能读写器、pos机等终端设备在新兴领域的市场正在发挥我公司固有的竞争优势。

德普诚拥有丰富的智能卡技术研发和精湛的产品制造工艺，成为业界备受瞩目、基业长青的企业。公司秉承“追求卓越，没有最好，只有更好”的企业理念，注重细节管理，从产品的研发、设计、制造、营销及服务，都严格恪守iso9001:2000版国际质量体系。无论在生产规模，还是在企业的运营管理和市场服务能力等方面，均受到了客户的一致推崇，其产销量位居行业领先之列。凭借自身金融卡的优势以及与各大银行长期的良好合作基础，目前，我公司已为国内外金融机构提供超过5亿张各类卡片，据最新银联统计，我公司是银联近两年统计业务上升最快企业之一，在每季度的卡片抽检中全部合格。

德普诚目前拥有的现代化生产基地，严格按照银联、国际信用卡组织的要求兴建。面对信息产业蓬勃发展的全球化格局，为迎接更加美好的明天做好了充分准备，我们将一如既往地肩负“完美持卡新体验”的企业使命，以“专注、开拓、精致”的企业精神，为客户提供更优质的产品和完善的服务！

磁卡读写器产品说明

hs高抗磁卡读写器可联接任何具有rs-232串口的电脑或终端，用于读写磁卡或存折上的磁条信息。该系列磁条读写机操作编程简单，读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能。该产品性能稳定可靠，并且兼容性好（能同时兼容国内磁条读写机主要厂家的命令集），是计算机系统理想的外围设备。可广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域，特别是银行系统的信用卡、磁条和存折的读写。

主要功能

- 1、手动式划卡。
- 2、开机具有自检功能，每轨均能自动识别各种记录格式，无需命令控制。
- 3、可用命令切换写卡时的记录格式。
- 4、具有读写状态灯光、声响双重提示功能。
- 5、可读写各种介质的磁卡或存折本，包括透明介质的磁卡。
- 6、可用命令切换记录起始位置。
- 7、可用命令选择字符集。

技术指标

- 1、拉卡速度：10~120cm/s
- 2、记录格式：兼容imb、iso格式，可用控制命令切换。
- 3、记录密度：
第1轨210bpi,最多76个字符。
第2轨75bpi/210bpi可选，最多37/104个字符。
第3轨210bpi，最多104个字符。
- 4、串行通讯参数：
波特率：1200~9600bps；数据格式：8位无校验/7位奇（偶）
校验；1位起始位；1位停止位。
- 5、磁头寿命：600,000次。

6、电源电压：dc 5v+5%。

7、电源电流： 250ma。

8、工作环境：温度：0 ~45 ° c 湿度：10~90%rh

使用说明

高抗磁卡读写器与上位机（终端）正确联接后，即可进行如下操作。

1 设置通讯参数

根据读写机底部标签说明将设置开关拨至正确位置，与上位机（终端）通讯参数一致。

2 上电自检

上电或接到硬复位命令后，红、黄、绿三个指示灯同时闪亮，数秒后全部熄灭，蜂鸣器一声，说明自检通过，否则自检出错且红灯长亮。

3 读操作

高抗磁卡读写器接收读命令后，绿色指示灯亮，操作者正对商标，磁条面向身体，将磁卡或存折以稳

定的速度从右向左划过卡槽。若读正确则绿色指示灯灭，蜂鸣器响一声；若不正确，则绿色指示灯灭，红色指示灯亮，蜂鸣器响三声。

4 写操作

高抗磁卡读写器接收写命令后，黄色指示灯亮，操作者正对商标，磁条面向身体，将磁卡或存折以稳定的速度从右向左划过卡槽。若写正确则黄色绿色指示灯灭，蜂鸣器响一声；若不正确，则黄色指示灯灭，红色指示灯亮，蜂鸣器响三声。

hs磁卡读写器型号说明

01- 单1磁道；02- 单2磁道；

03-单3磁道；12- 双1、2磁道；

23- 双2、3磁道；33-三1、2、3磁道。

高抗磁卡磁条阅读器

槽式磁卡阅读器，集成卡，译码于一体，磁条可读iso tk1,tk2,tk3轨。同时可读各专业银行的存折磁条，可联各种微机和终端键盘。

磁卡记录密度及字符数

第一道：210bpi、最多79个字符

第二道：75bpi/210bpi、最多37/104字符（可选）第三道：210bpi、最多104字符

磁卡标准	磁条规范兼容iso、ibm、din、ansi标准		
读取磁道	track1/track2/track3		
划卡速度	10 ~ 120cm/s		
读卡能力	300 oe——4000 oe		
接口	usb（即插即用）		
波特率	1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps		
磁头寿命	> 500,000 passes		
电源	+5v		
编码方式	f/2f		
消耗电流	single track3.5 ma	dual track5.2 ma	triple track7.3 ma
操作温度和湿度	-10 ~ 50 ° c, 15-85%rh,		
线缆长度	2.0 m		
重量	250g		
尺寸	标准尺寸：l170*w44*h42袖珍尺寸：90*30*26mm		

"厂家生产优质高抗磁卡读写器 双轨道磁条卡读写器 刷卡器系列"的类型为接触式读卡器，型号是定制型号，品牌为德普诚，适用卡类是高抗磁卡，双轨道磁卡