

屏蔽通信电缆-HYAP HYVP HYYP HJVVP

产品名称	屏蔽通信电缆-HYAP HYVP HYYP HJVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYAP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

DJVPV,DJVVP,DJYVP,

DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP ZR-JVVP

多芯屏蔽电子计算机电缆 型号：DJYPV,DJYPVP,DJYVP,

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。说明：

1.电缆可在-40 ~ +50 的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65 。

2.导体截面为0.5--6mm²(1 × 1.01),芯数有2-37对等。电性能要求：

1.成品电缆导线芯直流电阻率20 时应不大于0.0184 。 2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。 电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货。

屏蔽通信电缆型号HYAP HYVP ZR HYVP 屏蔽通信电缆执行标准：YD/T322-1996

屏蔽通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。主要电气性能：1.

屏蔽通信电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6。 2.

屏蔽通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 屏蔽通信电缆绝缘

电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。 4.

屏蔽通信电缆工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 。

屏蔽通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。