

西门子OP77A触摸屏6AV6641-0BA11-0AX0代理商

产品名称	西门子OP77A触摸屏6AV6641-0BA11-0AX0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6AV6641-0BA11-0AX0OP 77A 单色 4.5英寸 6AV6641-0BA11-0AX0OP77A

产品信息细节

技术数据

CAX数据

后续产品

技术数据***备件*** SIMATIC 操作员面板 OP 77A LC 显示屏 背光, 4.5" 显示屏 支持图形, MPI-/PROFIBUS-DP 接口 到 1,5MB, 可项目组态 ab WinCC flexible 2004 紧凑型 HSP enthlt Open-Source-SW,die 无偿 ü berlassen wird. siehe beiliegende CD显示显示屏规格STN屏幕对角线4.5 in彩色显示器否颜色数量2; 黑/白分辨率 (像素) 水平图像分辨率160 Pixel 垂直图像分辨率64 Pixel背光灯 MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时) 100 000 h操作元件操作元件薄膜键盘键盘字体 薄膜型键盘— 可自由标记的薄膜按键是 功能按键— 功能按键数量8— 带 LED 的功能按键数量4 系统按键— 系统按键数量23 数字键盘是 字母数字键盘是 十六进制键盘是 多按键操作是连接方式 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式- / - / -安装方式/安装安装位置垂直无外部通风时的大允许倾斜角度80 ° 输入电流耗用电流 (额定值) 0.2 A接通电流脉冲 It0.5 A · s处理器处理器类型ARM存储器存储器类型 闪存/RAM用于用户数据的可用存储器256 kbyte输出类型Info LED是电源 LED否Error LED否时间时钟 类型软件时钟, 未缓冲 缓存否 可同步否接口接口/总线类型1x RS 422 , 1x RS 485 (大 1.5 Mbit/s) 工业以太网接口数量0RS 485 接口数量1RS 422 接口数量1USB 接口数量0PC 卡插槽否CF

卡插槽否多媒体卡/SD

卡插槽否防护等级和防护类别IP (正面) IP65IP (背面) IP20NEMA (正面) NEMA

4x (在已安装状态中) 标准、许可、证书资格证明CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2/22, C-TICK, NEMA 4xcULus是在防爆区域使用 ATEX 区域 2是 ATEX 区域 22是 FM I 类 2 级是船舶建造许可 德国劳埃德船级社 (GL)是 美国船舶检验局 (ABS)是 必维国际检验集团 (BV)是 挪威船级社 (DNV)是 英国劳氏船级社 (LRS)是 日本船级社 (Class NK)是 波兰船级社 (PRS)否环境要求运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度

操作, 大值90 %操作系统预安装的操作系统Linux组态组态软件 组态工具WinCC flexible Compact 2004 SP 1 以上版本 ; HSP OP 77 (单独涉及) 语言在线语言 联机/运行时间语言数量5语言

每个项目的语言32WinCC 下的功能性 (TIA Portal)库是任务计划器是帮助系统是

每个信息文本的字符数320消息系统 消息类别数量32 消息数量1 000 位消息是—

位消息数量1 000 模拟消息是—模拟消息数量0 报警 S 报文发送方法否 系统消息 HMI是 PLC

系统消息是 更多系统消息 (SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 否 每条消息的字符数80

每条消息的过程值数量8 确认组是 消息指示器否 声音反馈否 个/后一个值是方案管理

配方数量5 每个配方的数据集20 每个数据集的条目20 配方存储器32 kb 集成闪存变量

每台设备的变量数1 000 每幅图像的变量数30 临界值是 多路复用是 结构否画面

可组态的图片数量500 窗口/默认是 可组态的启动图像是 通过 PLC 选择图像是 PLC

中的图像编号是图片对象 文本对象1000个文本元素 每幅图像的输入/输出区数量30

图像内容目录否 跳回是 图形对象位图, 图标, 图标 (全屏) — 图标1—

图标 (全屏) 1复杂图片对象 状态/控制不可能 动态对象条形图 条形图— 每幅图像的条数5

临界值线是 字母数字域数量1 000— 每幅图像的字母数字域30 数字域数量1 000—

每幅图像的数字域30动态对象的属性 颜色改变否 移动 X/Y否 隐藏是 旋转角度否列表

每个项目的文字列表数量300 每个项目的图形列表数量0安全性 用户组数量50 用户权限数量32

密码导出/导入是传送 (上传/下载) 组态传送MPI/PROFIBUS DP, 串行, 自动识别传输过程连接

连接到控制器S7-200, S7- 300/400, Win AC, 参见章节“系统耦合” S7-200是— PPI (点对点) 是—

PPI 网络是— MPI是— PROFIBUS DP是— 以太网否 S7-300/400是— MPI是— PROFIBUS DP是—

PROFINET否 S5否— 串行否— PROFIBUS DP否 TI 505否 Allen Bradley (DF1)否 Allen Bradley

(DF485)否 Mitsubishi (FX)否 Mitsubishi (MP4)否 Telemecanique (ADJUST)否 Telemecanique (Uni-

Telway)否 OMRON (LINK/Multilink)否 Modicon (Modbus)否 GE-Fanuc (SNP)否功能

按键重复是 TAB 顺序是 计算功能是 动画否 菜单树编辑器否 单元切换否服务工具/组态工具

清屏否 触摸校准否 备份/恢复是 模拟否 设备转换是 增量传送否

监测电池和存储器的功能否 跟踪 (操作档案) 否可扩展性/开放性 打开平台程序否尺寸外壳正面宽

度150 mm外壳正面高度186 mm安装深度38.5 mm重量重量 (不含包装) 0.5 kg其他免费热线是