

# 上海良正阀门供应KXT-16橡胶软接头 可曲挠橡胶接头

产品名称	上海良正阀门供应KXT-16橡胶软接头 可曲挠橡胶接头
公司名称	上海良正阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良正阀门 材质:橡胶 连接方式:法兰
公司地址	大叶公路
联系电话	13370258828

## 产品详情

### 上海良正阀门供应KXT--16C橡胶软接头

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，按照GWB有关技术标准生产，广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高(1.0-6.4MPa)，弹性好(可轴向、横向角向位移)降噪音(正常情况下，可降低结构传递噪音15-30分贝)，质量轻，减震动，安装方便，使用灵活，便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。KXT型橡胶软接头在使用过程中，耐天气自然变化(-30度—+80度)可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘于布，1MPa保证有14-16层，内外面采用高度耐老化性橡胶材料，为防止该产品在长期使用中减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

### 上海良正阀门供应KXT--16C橡胶软接头

可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品，经建筑设计院、石油化工部，冶金部联合检查、抽查、测试中，主要技术指标，工作压力、真空度，适用温度及适用介质(耐酸、碱)均达到相应指标，主要材质氯丁橡胶、稳胶和三元乙丙稳胶，使用该产品对人类没有污染。

### 上海良正阀门供应KXT--16C橡胶软接头

KXT型可曲挠橡胶接头连接结构及使用范围KXT型橡胶软接头按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体.弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状稳胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。

### 上海良正阀门供应KXT--16C橡胶软接头

此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。由于KXT型可曲挠橡胶单球体接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。适用温度 $^{\circ}$ :-15 $^{\circ}$ C~115 $^{\circ}$ C,特殊可达-30 $^{\circ}$ 。

~250C;适用介质:空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等