

箱体尺寸：608mmX342mmX52mm，P0.9点间距，全倒装COB 1R 1G 1B集成封装

产品名称	箱体尺寸：608mmX342mmX52mm， P0.9点间距，全倒装COB 1R 1G 1B集成封装
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	航显光电:P0.9
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房 D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

航显光电全倒装COB产品参数

序号	像素点间距(P)	0.95	1.26
1	像素结构	全倒装COB 1R 1G 1B集成封装(Mini LED 芯片)	
2	箱体尺寸(W*H*Dmm)	608*342*52	
3	箱体分辨率(W*H)	640x360	480 × 270
4	箱体比例	16 : 9 (27寸)	
5	模组尺寸 (W*Hmm)	152*114	
6	模组分辨率 (W*Hmm)	160X120	120X90
7	点密度 (dot/m)	1108031	629880
8	驱动方式	共阴	共阴
9	箱体介绍	压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计，支持双卡，双电源备份，箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节，保证箱体的平整度。具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。	
10	维护方式	前后维护	
11	箱体平整度 (mm)	0.07	
12	亮度(cd/m) (校正后)	0-600	
13	白色色坐标	TYP x=0.285 , y=0.300 ± 0.003 (9000K-出厂默认值)	
14	色温	3000-25000k	
15	水平亮度视角, (H/V)	水平 178 °、	垂直 178 °
16	色域	110% NTSC	
17	亮度均匀性	97%	
18	最高对比度	15000:1	

19	峰值功耗(W/m)	490	416.5
20	平均功耗(W/m)	163.3	142.2
21	箱体供电要求	AC100-240 (50/60Hz)	
22	换帧频率 (Hz)	60/120HZ	
23	扫描数 (S)	54	45
24	刷新率(Hz)	3840/7680HZ	
25	防护等级(灯板表面)	IP65 具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能	
26	灰度等级	14~26bit	
27	工作温湿度范围	- 10 -+40 /10%RH-85%RH	
28	存储温湿度范围	- 40 -+60 /10%RH-60%RH	

航显光电全倒装COB，箱体尺寸：608mmX342mmX52mm，点间距P0.9,点间距P1.2，新封装工艺有着相比传统SMD的防护性，节能性，高清上都有质的提升。详情请来电咨询。