

昌润厂价直供山东功率因数/频率、功率因数组合变送器

产品名称	昌润厂价直供山东功率因数/频率、功率因数组合变送器
公司名称	济南昌润自动化仪表有限公司
价格	480.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:昌润 型号:cr-ywd-cos
公司地址	山东省济南市天桥区北关北路7号
联系电话	0531-58053128 13176697609

产品详情

一、概述

本系列变送器是以at89c52单片机为核心，采用最新算法，能同时实现交流电路的频率及功率因数的精确测量。在国内同类产品处领先水平。

二、产品名称及型号

功率因数变送器 ywd-cos

频率、功率因数组合变送器 ywd-fcos :

三、执行标准

gb/t13850-1998标准

四、主要技术指标

a) 精度等级：0.2级，0.5级；

b) 输入、输出、辅助电源及测量量程参数：

vn :	v1 :	v2 :	v3 :	v4 :	v5 :
输入电压	100v	220v	270v	380v	用户自定
an :	a1 :	a2 :	a3 :	a4 :	

输入电流	1a	5a	6a	用户自定义	
pn :	p0 :	p1 :	p2 :	p3 :	
辅助电源	无源	ac110v ± 15%	ac220v ± 15%	用户自定义	
fn :	f1 :	f2 :	f3 :	f4 :	
频率量程	45 ~ 55hz	48 ~ 52hz	40 ~ 60hz	用户自定义	
cn :	c1 :	c2 :	c3 :		
功率因数量程	0 (c) ~ 1 ~ 0 (l)	0.5 (c) ~ 1 ~ 0.5 (l)	0 ~ 1		
on	o1	o2	o3	o4	o5
输出规格	4 ~ 20ma	4 ~ 12 ~ 20ma	0 ~ 5v	0 ~ ± 5v	用户自定义

c) 功耗： 1w；

d) 过载输入：电流：2倍连续，30倍15秒，100倍1秒；

电压：2倍连续；

e) 吸收功耗：电压回路：< 0.22va/220v

电流回路：< 0.1 va/5a

f) 响应时间： 400ms；

g) 负载能力：电流输出： 650 ，电压输出： 2k ；

h) 工频耐压：输入/输出/辅助电源/外壳间：ac2000v/min · 1ma；

i) 绝缘强度： 100m ；

j) 工作环境：温度：-10 ~ 50 ，湿度：10 ~ 98%（无凝露）；

k) 贮藏条件：温度：-40 ~ 70 ，湿度：10 ~ 99%（无凝露）；

l) 外型尺寸：110 mm × 75 mm × 120mm

五、安装方式

采用din导轨和螺钉两种安装方式，导轨宽35mm。螺钉大小为m4 × 12。

六、订货须知

签定订货合同时应当详细写明所需的型号、规格，对所选的型号、规格按下列格式将代号填入，特殊规格用文字说明。

例1：ywd-cos -v3-a3-p2-c2-o2

ywd-cos 功率因数变送器

输入：270v 6a

辅助电源：ac 220v \pm 15%

量程：0.5 (c) ~ 1 ~ 0.5 (l)

输出规格：dc 4 ~ 12 ~ 20ma

例2：ywd-fcos -v1-a2-p2-f1-c3-o1

ywd-fcos 频率、功率因数组合变送器

输入：100v 5a

辅助电源：ac 220v \pm 15%

量程：45hz ~ 55hz 功率因数：0 ~ 1

输出规格：dc 4 ~ 20ma

"昌润厂价直供山东功率因数/频率、功率因数组合变送器"的重量为0.5 (kg)，型号是CR-YWD-COS，测量精度为0.2级，0.5级；，尺寸是110mm \times 75mm \times 120mm (mm)，品牌为昌润，电源是24，加工定制为是，测量范围是电流电压，功率