

# 西门子TP177B PN/DP触摸屏6AV6642-0BA01-1AX0代理商

产品名称	西门子TP177B PN/DP触摸屏6AV6642-0BA01-1AX0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

6AV6642-0BA01-1AX0TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸6AV6642-0BA01-1AX0TP177B PN/DP COLOR

### 产品信息细节

### 技术数据

### 后续产品

### 技术数据

\*\*\*备件\*\*\* SIMATIC Touchpanel TP177B PN/DP STN 256 Color-Display MPI-/PROFIBUS-DP-Protokoll RS485-/RS422-/USB 接口 以太网 10/100-Schnittstelle 打印机 插槽 用于 MM-Card 可项目组态 mit WinCC flexible 2005显示显示屏规格STN屏幕对角线5.7 in彩色显示器是颜色数量256分辨率(像素) 水平图像分辨率320 Pixel 垂直图像分辨率240 Pixel背光灯 MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 50 000 h操作元件操作元件触摸屏键盘字体 系统按键是 数字键盘是 字母数字键盘是 十六进制键盘是 多按键操作否触摸屏 触摸屏规格是; 模拟, 阻性连接方式 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式USB / USB /  
-安装方式/安装位置垂直无外部通风时的大允许倾斜角度35 ° 处理器处理器类型RISC 32 位, 200 MHz存储器存储器类型闪存/RAM用于用户数据的可用存储器2 048 kbyte时间时钟 类型硬件时钟, 可同步, 未缓冲 缓存否 可同步是接口接口/总线类型RS 232 可选, 1x RS 422, 1x RS 485, 1x 以太网 (RJ45) (大 12 MBit/s) 工业以太网接口数量1RS 485 接口数量1RS 422 接口数量1USB 接口数量1; 高至 1 GBCF 卡插槽否多媒体卡/SD 卡插槽1x 多媒体卡插槽, 大为 128 MB防护等级和防护类别IP (正面) IP65IP (背面) IP20NEMA (正面) NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 (已安装) 标准、许可、证书资格证明CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, PRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA,

cULus,EX-Zone 2/22, Gost-R, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12cULus是在防爆区域使用 ATEX 区域 2是 ATEX 区域 22是 FMI 类 2 级是船舶建造许可 德国劳埃德船级社 (GL)是 美国船舶检验局 (ABS)是 必维国际检验集团 (BV)是 挪威船级社 (DNV)是 英国劳氏船级社 (LRS)是 波兰船级社 (PRS)是环境要求运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度 操作, 大值90 %操作系统预安装的操作系统Windows CE组态消息显示是报文系统 (包括缓冲器和应答器) 是过程值显示 (输出) 是可规定过程值 (输入) 是方案管理是组态软件 组态工具2005 以上版本的 WinCC flexible Compact (单独涉及) 语言在线语言 联机/运行时间语言数量16语言 每个项目的语言32WinCC 下的功能性 (TIA Portal)库是任务计划器是帮助系统是 每个信息文本的字符数70消息系统 消息类别数量32 消息数量2 000 位消息是— 位消息数量2 000 模拟消息是—模拟消息数量2 000 系统消息 HMI是 PLC 系统消息是 行1 每条消息的字符数80 每条消息的过程值数量8 确认组—确认组数量99 消息指示器是 声音反馈否 个/后一个值是方案管理 配方数量100 每个配方的数据集200 每个数据集的条目200 配方存储器32 kb 集成闪存, 可扩展变量 每台设备的变量数1 000 每幅图像的变量数50 变量数量1 000 初始值1 000 日期和时间类型1 000 临界值是 多路复用是 结构否画面 可组态的图片数量500 窗口/默认是 可组态的启动图像是 通过 PLC 选择图像是 PLC 中的图像编号是图片对象 文本对象2500 个文本元素 每幅图像的输入/输出区数量50 日期/时间区数量30 图像内容目录否 跳回是 图形对象位图, 图标, 图标 (满屏), 矢量图— 图标500—图标 (满屏) 50复杂图片对象 状态/控制在 SIMATIC S7 中 动态对象曲线图, 条形图, 幻灯片, 模拟显示, 隐藏式按键—每个项目的对象数量500— 每幅图像的数量5 方法走向 条形图—每幅图像的条数5 滑动式调节器—每幅图像滚动条数量0 指示仪器—每幅图像的模拟显示数量0 临界值线是 字母数字域数量1 000— 每幅图像的字母数字域100 数字域数量1 000—每幅图像的数字域100 密码域数量1 000 每个项目的可见开关数量1 000—每幅图像的可见开关数量100—每幅图像的不可见开关100 每个项目的状态开关数量1 000—每幅图像的状态开关数量100 每个项目的选择开关数量1 000— 每幅图像的选择开关100 每个项目的十进制开关数量0—每幅图像的十进制开关0 每个项目的指示灯数量1 000—每幅图像的指示灯100动态对象的属性 颜色改变是 移动 X/Y是 隐藏是 旋转角度否列表 每个项目的文字列表数量300 每幅图像的文字列表数量10 每个文本列表的条目数量30 每个项目的图形列表数量100 每幅图像的图形列表数量10 每个图形列表的条目数30安全性 用户组数量50 用户权限数量32 密码导出/导入是数据传输支持 PC 卡否 CF 卡否通过打印机记录 记录/打印消息, 报告 (层协议), 彩色打印, 硬拷贝传送 (上传/下载) 组态传送MPI/PROFIBUS DP, 串行, USB, 以太网, 借助外部存储媒介, 自动识别传输过程连接 连接到控制器S5, S7-200, S7-300/400, Win AC, PC (TCP/IP), SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Mitsubishi (FX), Telemecanique (ADJUST), Modicon (Modbus), 更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” S7-200是—PPI (点对点) 是—PPI 网络否—MPI是—PROFIBUS DP是 S7-300/400是—MPI是— PROFIBUS DP是—PROFINET是 S5是;仅 PROFIBUS DP—串行否—PROFIBUS DP是 TI 505否 Allen Bradley (DF1)是 Allen Bradley (DF485)否 Mitsubishi (FX)是 Telemecanique (ADJUST)是 OMRON (LINK/Multilink)否 Modicon (Modbus)是功能 按键重复否 TAB 顺序是 计算功能是 动画是 菜单树编辑器是 单元切换否服务工具/组态工具 清屏是 触摸校准是 备份/恢复是 模拟是 设备转换是 增量传送是 监测电池和存储器的功能是 跟踪 (操作档案) 否可扩展性/开放性 打开平台程序是外设/选项外设打印机SIMATIC HMI MM 存储卡: 多媒体存储卡是可装载的附加软件元件是尺寸外壳正面宽度212 mm外壳正面高度156 mm安装深度46 mm重量重量 (不含包装) 0.8 kg其他

6AV6 381-1BC06-2AV0WINCC监控系统(128点运行版)6AV6  
381-1BD06-2AV0WINCC监控系统(256点运行版)6AV6  
381-1BE06-2AV0WINCC监控系统(1024点运行版)6AV6  
381-1BH06-2AV0WINCC监控系统(8K点运行版)6AV6  
381-1BF06-2AV0WINCC监控系统(64K点运行版)6AV6  
381-1BM06-2AV0WINCC监控系统(128点全用户版)6AV6  
381-1BN06-2AV0WINCC监控系统(256点全用户版)6AV6

381-1BP06-2AV0WINCC监控系统(1024点全用户版)6AV6  
381-1BS06-2AV0WINCC监控系统(8K点全用户版)6AV6  
381-1BQ06-2AV0WINCC监控系统(64K点全用户版)WinCC V6.2 选件(Options)6AV6  
371-1CA06-2AX0WINCC/Server 服务器选项6AV6 371-1CB06-2AX0WINCC/用户归档软件选项6AV6  
371-1CF06-2AX0WINCC/冗余选项6AV6 371-1DG06-0EX0WINCC/硬件诊断WinCC Web Navigator  
中文版 V6.2 服务器和客户机组件6AV6 371-1DH06-2AV0WINCC Web Navigator  
含3个客户机授权6AV6 371-1DH06-2BV0WINCC Web Navigator 含10个客户机授权6AV6  
371-1DH06-2CV0WINCC Web Navigator 含25个客户机授权6AV6 371-1DH06-2DV0WINCC Web  
Navigator 含50个客户机授权WinCC Dat@Monitor 中文版 V6.2 服务器和客户机组件