

电蒸汽发生器 蒸汽发生器

产品名称	电蒸汽发生器 蒸汽发生器
公司名称	东莞市安卓热能设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙五坊工业区
联系电话	86 0769 85133736

产品详情

全自动电热蒸汽发生器(小型电热蒸汽锅炉)

一、技术特点：

- 1、**清洁环保**：采用电能加热，清洁环保无任何环境污染，占地小安装使用方便；
- 2、**高效节能**：独特内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，
- 3、**操作方便**：压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，
- 4、**免锅检**：72kw以下水容积小于30l，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 5、**灵活便捷**：24kw以上采用多组电热管，可根据用汽量灵活开启用电功率；

二、优良品质:1、产品采用优质的材料、先进的焊接设备，制造出高质量的焊缝并进行x光射线探伤和水压测试；

2、整机严格按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》制造，保证用户拥有放心可靠的产品。

2、电热管采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。

三、安全性能：

缺水保护：当锅炉缺水时，控制器自动切断加热电路并发出缺水报警，防止发生干烧损坏。压力保护：锅炉压力由压力控制系统自动控制。即使控制系统失灵，安全阀将自动泻压，防止锅炉发生事故。

技术参数:

型号	额定蒸发量	额定功率	额定压力	额定蒸汽温度	额定电压	额定电流	电源线径
ldr0.012-0.7	8kg/h	6kw	0.7mpa	171	220v	30a	6mm ²
ldr0.018-0.7	12kg/h	9kw			380v	16a	4mm ²
ldr0.02-0.7	16kg/h	12kw			380v	20a	4mm ²
ldr0.025-0.7	24kg/h	18kw			380v	30a	6mm ²
ldr0.036-0.7	32kg/h	24kw			380v	40a	10mm ²
ldr0.054-0.7	50kg/h	36kw			380v	60a	16mm ²
ldr0.065-0.7	65kg/h	48kw			380v	80a	30mm ²
ldr0.1-0.7	100kg/h	72kw			380v	120a	50mm ²
ldr0.15-0.7	150kg/h	108kw			380v	180a	70mm ²

因技术不断改进，产品结构及性能可所变化，仅供参考。

应用领域：

洗涤设备配套(干洗机、水洗机、熨平机、熨斗等)，生物设备配套（反应釜、硫化罐、发酵罐、灭菌罐），食品机械配套（夹层锅、蒸柜、豆制品加工），线缆机械配套，包装机械设备配套，混凝土表面养护，蒸汽清洗机配套等

服务承诺

1. 产品安装服务：

收到订金一周内交货，安装调试、使用方法及常见故障排除培训；

2. 产品维护服务

就地厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

3. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

国家特种设备制造c级许可，拥有完善的生产设备和严格的生产规范；

获得iso9001：2000g国际质量体系认证证书；

产品获得中山质量技术监督局企业与产品质量入网证书。

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）

"免检电蒸汽发生器 蒸汽发生器"的结构形式为立式，加工定制是否，类型为电加热蒸汽发生器，循环方式是自然循环锅炉，燃烧方式为室燃炉，品牌是SILON，用途为洗涤设备配套(干洗机,水清洗机,熨平机,熨斗等)，生物设备配套（反应釜,脱蜡釜,硫化罐,发酵罐,灭菌罐），食品机械配套（夹层锅,烟熏炉,蒸柜,豆制品加工），线缆机，最高温度是171，出口压力为低压，有效水容积是22.5L，蒸汽产量为12~150KG/H