

## 洛奇LUOKKI蓄电池MPC12-200CH价格及参数

产品名称	洛奇LUOKKI蓄电池MPC12-200CH价格及参数
公司名称	山东昊明电子商务有限公司
价格	1220.00/件
规格参数	型号:12V-200AH 寿命:5-8 产地:广东
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路邹庄新村12号楼一单元1101
联系电话	13701114906 13701114906

## 产品详情

洛奇LUOKKI蓄电池MPC12-200CH价格及参数

洛奇LUOKKI蓄电池MPC12-200CH价格及参数

洛奇蓄电池的性能优点：

\* 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计

\* 灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大

\* 精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低(小于3%每月)

\* 特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

\* 超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高

\* 内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越

\* 全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用

\* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

\* 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

\* 铅-锡-钙-银正极合金，有极强大电流放电后回充性

及抗侵蚀能力

\* 内藏式接电端子，连接牢固不易受损

\* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

\* 适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

LUOKI洛奇蓄电池具体介绍如下：

1.气密性能好,不渗漏。无酸污染;

2.气体再复合，不失水，无须补充电解液;

3.特殊的板栅设计，具有卓越的放电性能

4.低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下长达12个月以上;

5.采用充放电检测系统，保证了产品一致性;

6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，制造出品质的电池。

洛奇电池型号：

额定电压 (V)20小时率容量(AH) 外部尺寸(mm) 长 宽 高 总高 参考重量(Kg)

MPC12-24 12 24 165.0 126.0 175.0 182.0 9.0

MPC12-38 12 38 197.0 165.0 175.0 182.0 13.5

MPC12-40 12 40 197.0 165.0 175.0 182.0 15.0

MPC12-50 12 50 350.0 166.0 175.0 175.0 17.5

MPC12-65 12 65 350.0 166.0 175.0 175.0 20.0

MPC12-75 12 75 350.0 166.0 175.0 182.0 22.0

MPC12-100 12 100 407.0 173.0 210.0 236.0 32.0

MPC12-120 12 120 406.0 174.0 208.0 240.0 36.0

MPC12-150 12 150 483.0 170.0 241.0 241.0 45.0

MPC12-180 12 180 530.0 206.0 214.0 244.0 55.0

MPC12-200 12 200 522.0 240.0 220.0 245.0 60.0