

柜底蒸汽发生器批发 燃气蒸汽发生器

产品名称	柜底蒸汽发生器批发 燃气蒸汽发生器
公司名称	深圳市卓益节能环保设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜凹背社区大富工业区22号硅谷动力数码产业园A5栋2楼、1楼B面
联系电话	4000856085

产品详情

产品简介

卓益商用燃气柜底蒸汽机，采用抽拉式模块化结构，1+1双系统(单系统可选)。柜底蒸汽机安装在蒸柜底部，无需额外的安装位置。整机由抽拉式框架、燃气电磁阀（可人工调节控制火力大小）、燃烧器、电子点火器、304不锈钢排管换热器、蒸汽发生器、水位控制箱、强排抽风机、智能控制总成等要件构成。运用最新燃烧换热技术设计制造，一键操作，智能控制，使用液化石油气、天然气、人工煤气等气体燃料，快速地的产生大量连续蒸汽。自动运行，是替代传统蒸箱和传统蒸汽锅炉的最佳产品。

设备应用：

酒店、大中小型餐饮业（用于改造其传统的蒸柜、点心蒸炉等）食品加工（如蒸馒头、包子、饺子等）单位食堂（如学校、医院、政府部门等饭堂）

设备功能特点：

一体化设计，节约安装空间：采用落地式一体化设计，蒸汽机安装在蒸箱底部，无需另外的安装位置；抽拉式、模块化结构：检修维护方便；施工方便：蒸汽直接输入至蒸箱内，无需安装蒸汽管道施工；可靠性高：采用独立的1+1双系统，可靠性增加1倍；改良工作环境：无炉火外溢，机胆充分吸收热能，周边辐射温度降低90%。在节约能源的同时，降低了厨房温度；操作方便：一键式开关，电子自动点火，随开随关，自动进水，使用方便。上蒸汽快：常温水开机100s左右出蒸汽；噪音低：采用自然引风，噪声比传统鼓风式降低60%以上，小于国家标准26倍；环保，低排放：co的排放仅0.0029%,低于国家标准69倍。（国标0.2%）；节能量：节能量50%；蒸汽直接加热：生产蒸汽所用水来自客户自来水，安全卫生；常压蒸汽：非压力容器设备，无需专用机房、无需办理特殊设备使用证，无需年审，无需专人值守；蒸汽功率：多型号机型可选，满足客户对不同功率的需求。

设备工作示意图：

解决行业难题：

传统用煤蒸汽锅炉高排放、高污染、低效率的问题；传统煤、电蒸汽锅炉投资大、启停周期长，供蒸汽量不可调的问题；常压设备无需办理繁杂的压力容器使用许可证；大功率电锅炉取电困难；常压供蒸汽、一键式操作，安全可靠；

产品技术指标：

产品名称		卓益商用燃气节能蒸汽机	备注
产品型号		j-gd80	/
燃气类型		液化石油气/天然气/人工煤气	/
燃气压力		2800pa/2000pa/1000pa	/
额定热负荷 (kw)		60	单系统为40kw
容积 (l)		29	单系统容积
额定蒸发量		100kg/h	60kg/h
上汽时间 (秒)		100	进水水温 0
蒸汽温度 ()		100	高温蒸汽机除外
单位耗气量	液化气	0.08公斤/每公斤蒸汽	2 m3减压阀时
	天然气	0.10m3/每公斤蒸汽	压力为2000pa时
点火方式		智能脉冲点火	/
工作压力		0.01-0.02mpa	/
适用水压		0.1-0.5mpa	/
额定电压		ac220~50hz	/
风机功率		200w	单系统为100w
进水管口径		dn15	/
进气管口径		dn15	/
蒸汽出口口径		dn40	/
排污阀口径		dn25	/
排烟管口径		50mm	/
外形尺寸		950 × 910 × 650	/
包装方式		标准木箱包装	/
净重(kg)		78	/

原文出自: www.szjowin.com

"柜底蒸汽发生器批发 燃气蒸汽发生器"的加工定制为是，类型是全自动蒸汽发生器，出口压力为低压，燃烧方式是沸腾炉，循环方式为自然循环锅炉，品牌是卓益JOWIN，燃料耗量为每小时5立方，功率是60 KW，蒸汽产量为100公斤/小时，有效水容积是小于30，重量为78，用途是蒸海鲜、蒸米饭、蒸菜等，最高温度为100，尺寸是950 × 910 × 650，工作电压为220V，结构形式是卧式，不锈钢为全不锈钢