CGA系列无弹簧隔膜式气瓶阀 CGA580 气瓶阀 不锈钢钢瓶阀

产品名称	CGA系列无弹簧隔膜式气瓶阀 CGA580 气瓶阀 不锈钢钢瓶阀
公司名称	盐城斯耐克仪表阀门有限公司
价格	180.00/件
规格参数	加工定制:是 型号:cga580 规格:dn3
公司地址	阜宁县阜城镇通榆北路
联系电话	0515-87218920 18021803977

产品详情

cga系列无弹簧隔膜式气瓶阀简介（也可做成各种口径的管路阀）

用途： 各种易燃、易爆、有毒、腐蚀性超纯气体。如hcl、hf、h2s、bcl、sih2cl2、sih4等。

特点：

※ 采用独特的316l介质独特技术密封结构（已申请专利），密封性安全可靠，使用寿命长（经3000次带压试验）。

※ 设计标准符合gb、cga-diss、jis、bs等国内外标准，可用于各种气瓶（如cga330、jb3228-83等标准）。

※ 能在高温高压真空工况下工作

※ 带有二道防隔膜破裂上密封安全装置

※ 开关无泄漏，技术独特，确保使用安全。

※ 内部容积小，无污染。（≤2.2mm3≈2.2ml≈0.0

35in3）

※ 阀头与阀座采用经过精密研磨的金属对金属硬密封结构。随着开关次数的增加磨合越好，密封性越好，关闭力矩也越小。

※ 可按用户要求，100%进行氦质谱检漏及内外壁进行电化学抛光。

主要技术参数

公称通径dn(mm)	公称压力pn（mpa）	适用温度t（℃）	漏率（mbarl/s）	可达真空度(pa)
3	30	-60～200	1×10-8	1.33×10-2

"CGA系列无弹簧隔膜式气瓶阀 CGA580 气瓶阀 不锈钢钢瓶阀"的型号为CGA580，工作压力是32（mpa），规格为DN3，材料是304316不锈钢，公称通径为DN3（mm），加工定制是是