

# 西门子MP277-8 按键式面板6AV6643-0DB01-1AX1代理商

产品名称	西门子MP277-8 按键式面板6AV6643-0DB01-1AX1代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

6AV6643-0DB01-1AX1MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示6AV6643-0DB01-1AX1(EAN: 4025515075356)SIMATIC MP 277 8" KEY

### 产品信息细节

### 技术数据

技术数据自 2015/1/1 起, 新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供, 价格可能 与新部件不同。 更多信息 可参阅 SIMATIC 当前条目 ID : 109486162. 如果您有问题, 请咨询您的 联系人。 SIMATIC MP 277 8" 按键式 多功能面板带剩磁存储器 7.5" TFT 显示屏, 6MB 项目组态存储器, 可项目组态, 利用 WinCC flexible 2005 标准版 SP1 一般信息产品类型标志MP277用户自定义配置是显示显示屏规格TFT屏幕对角线7.5 in彩色显示器是颜色数量65 536分辨率(像素) 水平图像分辨率640 pixel 垂直图像分辨率480 pixel背光灯 MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 50 000 h操作元件操作元件薄膜键盘键盘字体 薄膜型键盘—可自由标记的薄膜按键是 功能按键—功能按键数量26—带 LED 的功能按键数量18 系统按键是—系统按键数量36 数字键盘是 字母数字键盘是 多按键操作是—多按键操作数量2触摸屏 触摸屏规格否; 无连接方式 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式USB/USB/USB安装方式/安装安装位置垂直无外部通风时的大允许倾斜角度35 ° 电源电压电源的电压类型DC处理器处理器类型ARM存储器存储器类型闪存/RAM用于用户数据的可用存储器6 Mbyte主存储器的存储容量, 大值128 Mbyte时间时钟 类型硬件时钟, 已缓冲, 可同步 缓存是 可同步是接口接口/总线类型1x RS 422, 1x RS 485, 1x Ethernet (RJ45)工业以太网接口数量1RS 485 接口数量1RS 422 接口数量1USB 接口数量2; 每个大 1 GB多媒体卡/SD 卡插槽1x 多媒体卡插槽, 大为 128 MB带软件接口否协议PROFINET IO 支持的协议是支持 PROFI-safe 协议否PROFIBUS是支持 EtherNet/IP 协议否协议(以太网) TCP/IP是其他协议 MODBUS是 其他总线系统是防护等级和防护类别IP (正面) IP65IP (背面) IP20NEMA (正面) NEMA 4x (在已安装状态中) 标准、许可、证书资格证明CE, UL, cULus, NEMA 4x (Enclosure Type 4X, Type 12)cULus是适用于安全功能否环境要求运行中的环境温度 小值0 °C

大值50 °C运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度  
操作, 大值90 %操作系统预安装的操作系统Windows CE项目组态 / 标题消息显示是报文系统 (包括缓冲器和应答器) 是过程值显示 (输出) 是可规定过程值 (输入) 是方案管理是组态软件 组态工具2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard (单独涉及) STEP 7 Basic (TIA Portal)否 STEP 7 Professional (TIA Portal)否 WinCC flexible Compact否 WinCC flexible Standard是 WinCC flexible Advanced是 WinCC Basic (TIA Portal)否 WinCC Comfort (TIA Portal)是 WinCC Advanced (TIA Portal)是 WinCC Professional (TIA Portal)是语言在线语言 联机/运行时间语言数量16语言 每个项目的语言32WinCC 下的功能性 (TIA Portal)库是任务计划器是帮助系统是 每个信息文本的字符数70消息系统 消息类别数量32 消息数量4 000 位消息是一位消息数量4 000 模拟消息是一位模拟消息数量200 系统消息 HMI是 PLC 系统消息是 更多系统报警 (SIMATIC S7、SINUMERIK、SIMOTION ... ) 是行1 每条消息的字符数80 每条消息的过程值数量8 确认组是 消息指示器是 个/后一个值是方案管理 配方数量300 每个配方的数据集500 每个数据集的条目1 000 配方存储器64 kb 集成闪存, 可扩展变量 每台设备的变量数2 048 每幅图像的变量数200 变量数量1 000 初始值2 048 日期和时间类型2 048 临界值是 多路复用是 结构是画面 可组态的图片数量500 窗口/默认是 可组态的启动图像是 通过 PLC 选择图像是 PLC 中的图像编号是图片对象 文本对象10000 个文本元素 每幅图像的输入/输出区数量200 日期/时间区数量200 跳回是 图形对象位图, 图标, 矢量图—图标1 000复杂图片对象 状态/控制在 SIMATIC S7 中 动态对象曲线图, 条形图, 幻灯片, 模拟显示, 隐藏式按键— 每个项目的对象数量1 000—每幅图像的数量10 方法走向/断面 条形图—每幅图像的条数10 滑动式调节器—每幅图像滚动条数量10 指示仪器—每幅图像的模拟显示数量10 临界值线是 字母数字域数量300—每幅图像的字母数字域200 数字域数量2 048—每幅图像的数字域200 密码域数量2 048 每个项目的可见开关数量200—每幅图像的可见开关数量200— 每幅图像的不可见开关200 每个项目的状态开关数量200—每幅图像的状态开关数量200 每个项目的选择开关数量200—每幅图像的选择开关200 每个项目的十进制开关数量200— 每幅图像的十进制开关200 每个项目的指示灯数量200—每幅图像的指示灯200动态对象的属性 颜色改变是 移动 X/Y是 隐藏是列表 每个项目的文字列表数量500 每幅图像的文字列表数量200 每个文本列表的条目数量256 每个项目的图形列表数量400 每幅图像的图形列表数量200 每个图形列表的条目数256归档 每台设备的文档数量20 每个项目的测量位置数量20 每个文档的条目数量10 000 消息档案是 过程值档案是 归档方式—顺序档案是—循环档案是 存储器位置SD 和多媒体卡—以太网是 数据存储格式—CSV是 在线评估—关于曲线是过滤器 循环是 公差是 更改是安全性 用户组数量50 用户权限数量32 密码导出/导入是通过打印机记录 记录/打印消息, 报告 (层协议), 彩色打印, 硬拷贝传送 (上传/下载) 组态传送MPI/PROFIBUS DP, USB, 以太网, 自动识别传输过程连接 连接到控制器S5, S7-200, S7-300/400, TI 505, SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Allen Bradley (DF485), Mitsubishi (FX), OMRON (链接/多链接), Modicon (Modbus), 参见章节“系统耦合” S7-1200是 S7-1500是 S7-200是— PPI (点对点) 是—PPI 网络是—MPI是—PROFIBUS DP是—以太网是 S7-300/400是—MPI是— PROFIBUS DP是—PROFINET是 S5是—PROFIBUS DP是 TI 505是 Allen Bradley (DF1)是 Allen Bradley (DF485)是 Mitsubishi (FX)是 Mitsubishi (MP4)是 Telemecanique (Uni-Telway)是 OMRON (LINK/Multilink)是 Modicon (Modbus)是 GE-Fanuc (SNP)是功能 TAB 顺序是 计算功能是 动画是服务工具/组态工具 备份/恢复是 模拟是 设备转换是 增量传送是可扩展性/开放性 打开平台程序是外设/选项外设打印机, 条形码读码器SIMATIC HMI MM 存储卡: 多媒体存储卡是SIMATIC HMI SD 存储卡: 数字存储卡是USB 存储器是可装载的附加软件元件 是尺寸外壳正面宽度362 mm外壳正面高度231 mm安装截面, 宽度338 mm安装截面, 高度206 mm 安装深度61 mm重量重量 (不含包装) 2.25 kg其他