

西门子MP277-10触摸式面板6AV6643-0CD01-1AX1代理商

产品名称	西门子MP277-10触摸式面板6AV6643-0CD01-1AX1代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

6AV6643-0CD01-1AX1MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文6AV6643-0CD01-1AX1(EAN: 4025515075349 / UPC: 662643396904)SIMATIC MP 277 10" TOUCH

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据自 2015/1/1 起，新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供，价格可能 与新部件不同。 更多信息 可参阅 SIMATIC 当前条目 ID：109486162. 如果您有问题， 请咨询您的 联系人。 SIMATIC MP 277 10" 触摸屏 多功能面板带剩磁存储器 10.4" TFT 显示屏 6MByte 项目组态存储器， 可项目组态， 利用 WinCC flexible 2005 标准版 SP1 一般信息产品类型标志MP277 10" 触屏用户自定义配置是显示显示屏规格TFT屏幕对角线10.4 in彩色显示器是颜色数量65 536分辨率（像素） 水平图像分辨率640 pixel 垂直图像分辨率480 pixel背光灯 MTBF 背景照明（温度为 25 ° C 时） 50 000 h操作元件操作元件触摸屏键盘字体 功能按键— 功能按键数量0— 带 LED 的功能按键数量0 系统按键否— 系统按键数量0 数字键盘是 字母数字键盘是 十六进制键盘是触摸屏 触摸屏规格是; 模拟，阻性连接方式 鼠标 / 键盘 / 条形码读取器的连接方式US B/USB/USB安装方式/安装安装位置垂直无外部通风时的大允许倾斜角度35 ° 电源电压电源的电压类型DC 处理器处理器类型ARM存储器存储器类型闪存/RAM用于用户数据的可用存储器6 Mbyte主存储器的存储容量，大值128 Mbyte时间时钟 类型硬件时钟，已缓冲，可同步 缓存是 可同步是接口接口/总线类型1x RS 422, 1x RS 485, 1x Ethernet (RJ45)工业以太网接口数量1RS 485 接口数量1RS 422 接口数量1USB 接口数量2; 高至 1 GB多媒体卡/SD 卡插槽1x 多媒体卡插槽，大为 128 MB带软件接口否协议PROFINET IO 支持的协议是支持 PROFI-safe 协议否PROFIBUS是支持 EtherNet/IP

协议否协议（以太网） TCP/IP是其他协议 MODBUS是
其他总线系统是防护等级和防护类别IP（正面）IP65IP（背面）IP20NEMA（正面）NEMA
4x（在已安装状态中）标准、许可、证书CE 标记是UL
许可是cULus是适用于安全功能否在防爆区域使用 ATEX 区域 2否; 2020.10.1 起认证不再可用 ATEX
区域 22否; 2020.10.1 起认证不再可用 FMI 类 2 级是环境要求运行中的环境温度 小值0 °C
大值50 °C运输/储存时的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C相对空气湿度
操作, 大值90 %操作系统预安装的操作系统Windows CE项目组态 / 标题消息显示是报文系统（包括缓
冲器和应答器）是过程值显示（输出）是可规定过程值（输入）是方案管理是组态软件 组态工具2005
SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard（单独涉及） STEP 7 Basic (TIA Portal)否 STEP 7 Professional
(TIA Portal)否 WinCC flexible Compact否 WinCC flexible Standard是 WinCC flexible Advanced是
WinCC Basic (TIA Portal)否 WinCC Comfort (TIA Portal)是 WinCC Advanced (TIA Portal)是 WinCC
Professional (TIA Portal)是语言在线语言 联机/运行时间语言数量16语言 每个项目的语言32WinCC
下的功能性 (TIA Portal)库是任务计划器是帮助系统是 每个信息文本的字符数80消息系统
消息类别数量32 消息数量4 000 位消息是一位消息数量4 000 模拟消息是一位模拟消息数量200
系统消息 HMI是 PLC 系统消息是 更多系统报警 (SIMATIC S7、 SINUMERIK、 SIMOTION ...) 是
行1 每条消息的字符数80 每条消息的过程值数量8 确认组是 消息指示器是
个/后一个值是方案管理 配方数量300 每个配方的数据集500 每个数据集的条目1 000
配方存储器64 kb 集成闪存, 可扩展变量 每台设备的变量数2 048 每幅图像的变量数200
变量数量1 000 日期和时间类型2 048 临界值是 多路复用是 结构是画面
可组态的图片数量500 窗口/默认是 可组态的启动图像是 通过 PLC 选择图像是 PLC
中的图像编号是图片对象 文本对象10000 个文本元素 每幅图像的输入/输出区数量200
日期/时间区数量200 跳回是 图形对象位图, 图标, 矢量图—图标1 000复杂图片对象
状态/控制在 SIMATIC S7 中 动态对象曲线图, 条形图, 幻灯片, 模拟显示, 隐藏式按键—
每个项目的对象数量1 000—每幅图像的数量10 方法走向/断面 条形图—每幅图像的条数10
滑动式调节器—每幅图像滚动条数量10 指示仪器—每幅图像的模拟显示数量10 临界值线是
字母数字域数量300—每幅图像的字母数字域200 数字域数量2 048—每幅图像的数字域200
密码域数量2 048 每个项目的可见开关数量200—每幅图像的可见开关数量200—
每幅图像的不可见开关200 每个项目的状态开关数量200—每幅图像的状态开关数量200
每个项目的选择开关数量200—每幅图像的选择开关200 每个项目的十进制开关数量200—
每幅图像的十进制开关200 每个项目的指示灯数量200—每幅图像的指示灯200动态对象的属性
颜色改变是 移动 X/Y是 隐藏是列表 每个项目的文字列表数量500 每幅图像的文字列表数量200
每个文本列表的条目数量256 每个项目的图形列表数量400 每幅图像的图形列表数量200
每个图形列表的条目数256归档 每台设备的文档数量20 每个项目的测量位置数量20
每个文档的条目数量10 000 消息档案是 过程值档案是 归档方式—顺序档案是—循环档案是
存储器位置SD 和多媒体卡 数据存储格式—CSV是 在线评估—关于曲线是过滤器 循环是
公差是 更改是安全性 用户组数量50 用户权限数量32 密码导出/导入是通过打印机记录
记录/打印消息, 报告（层协议）, 彩色打印, 硬拷贝传送（上传/下载） 组态传送MPI/PROFIBUS
DP, USB, 以太网, 自动识别传输过程连接 连接到控制器S5, S7-200, S7-300/400, TI
505, SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Allen Bradley (DF485), Mitsubishi (FX), OMRON
（链接/多链接）, Modicon (Modbus), 参见章节“系统耦合” S7-1200是 S7-1500是 S7-200是—
PPI（点对点）是—PPI 网络是—MPI是—PROFIBUS DP是—以太网是 S7-300/400是—MPI是—
PROFIBUS DP是—PROFINET是 S5是—PROFIBUS DP是 TI 505是 Allen Bradley (DF1)是 Allen
Bradley (DF485)是 Mitsubishi (FX)是 Mitsubishi (MP4)是 Telemecanique (Uni-Telway)是 OMRON
(LINK/Multilink)是 Modicon (Modbus)是 GE-Fanuc (SNP)是功能 TAB 顺序是 计算功能是
动画是服务工具/组态工具 清屏是 触摸校准是 备份/恢复是 模拟是 设备转换是
增量传送是可扩展性/开放性 打开平台程序是外设/选项外设打印机, 条形码读码器SIMATIC HMI MM
存储卡: 多媒体存储卡是SIMATIC HMI SD 存储卡: 数字存储卡是USB 存储器是可装载的附加软件元件
是尺寸外壳正面宽度335 mm外壳正面高度275 mm安装截面, 宽度310 mm安装截面, 高度248 mm
安装深度61 mm重量重量（不含包装）2.65 kg其他免费热线是

6AV21241MC010AX0

KP1200 精智面板 12 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存

6AV21240QC020AX1	V2版本TP1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB
6AV21241QC020AX1	V2版本KP1500 精智面板 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 24 MB
6AV21240UC020AX1	V2版本TP1900 精智面板18.5 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB
6AV21240XC020AX1	V2版本TP2200 精智面板 21.5 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB
6AV21818XP000AX0	SIMATIC 精智面板 2 GB 存储卡
6AV21246DJ000AX0	4寸宽屏触摸保护膜, 适用于KTP400精智面板和KTP400彩色精简面板, 数量: 10片
6AV21246GJ000AX0	7寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP700精智面板和IPC277D, 数量: 10片
6AV21246JJ000AX0	9寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP900精智面板和IPC277D, 数量: 10片
6AV21246MJ000AX0	12寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP1200精智面板和IPC277D, 数量: 10片
6AV21246QJ000AX1	15寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP1500精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片
6AV21246UJ000AX1	19寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP1900精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片
6AV21246XJ000AX1	22寸宽屏触摸保护膜, 适用于TP2200精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端, 数量: 10片
6AV21240MC240AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1200, 悬臂安装, 不支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240MC241AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1200, 基座安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240MC240BX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1200, 悬臂安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240QC240AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1500, 悬臂安装, 不支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240QC241AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1500, 基座安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240QC240BX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1500, 悬臂安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240UC240AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1900, 悬臂安装, 不支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240UC241AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1900, 基座安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240UC240BX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP1900, 悬臂安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240XC240AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP2200, 悬臂安装, 不支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240XC241AX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP2200, 基座安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV21240XC240BX0	SIMATIC HMI全防护型精智面板TP2200, 悬臂安装, 支持扩展单元, 1600万色宽屏显示, DP/MPI和PROFINET接口, 24MB用户内存, TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态
6AV76741LA310AA0	12寸全防护型精智面板寸扩展单元, 硬接线
6AV76741LA320AA0	12寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFINET接口
6AV76741LA330AA0	12寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFISAFE接口
6AV76741LA410AA0	15寸全防护型精智面板寸扩展单元, 硬接线
6AV76741LA420AA0	15寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFINET接口
6AV76741LA430AA0	15寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFISAFE接口
6AV76741LA510AA0	19寸全防护型精智面板寸扩展单元, 硬接线
6AV76741LA520AA0	19寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFINET接口
6AV76741LA530AA0	19寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFISAFE接口
6AV76741LA610AA0	22寸全防护型精智面板寸扩展单元, 硬接线
6AV76741LA620AA0	22寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFINET接口
6AV76741LA630AA0	22寸全防护型精智面板寸扩展单元, PROFISAFE接口
6AV76741KF000AA0	全防护型精智面板圆管适配器, 用于悬臂式安装
6AV76741LX000AA0	基本适配器USB扩展接口
6AV76741MA000AA0	全防护型精智面板寸扩展单元用急停按钮

6AV76741MB000AA0	全防护型精智面板寸扩展单元用带指示灯按钮
6AV76741MC000AA0	全防护型精智面板寸扩展单元用信号指示灯
6AV76741MD000AA0	全防护型精智面板寸扩展单元用选择开关
6AV76741ME000AA0	全防护型精智面板寸扩展单元用钥匙开关
6AV76741NE000AA0	IP65防护等级不锈钢键盘，宽度483mm，英文按键布局