

# 炫靛新房 内墙乳胶漆 内墙涂料

产品名称	炫靛新房 内墙乳胶漆 内墙涂料
公司名称	炫靛集团有限公司
价格	380.00/桶
规格参数	品牌:炫靛 产地:河北承德 外观:深红色桶装
公司地址	中国 河北 承德 丰宁满族自治县 大阁镇南三营村588号
联系电话	86 0314 8238888

## 产品详情

本产品是专为新人们装修新房设计的，最大特点是不含有损害人体生殖系统的apeo元素，超低voc，趋零甲醛，实现“没有装修味，放心住新家”，给新人最持久的关爱，让爱在健康中天长地久！

### 产品特点：

持久靓丽，爱情不退色。 抗污易打理，爱妻不辛苦。

净味环保，健康相伴。 立干见彩，刷完入住。

超耐擦洗，百年如新。

防潮防霉，环保舒适。 遮盖裂纹，呵护爱家。

适用范围：专为新人婚房量身打造，也可适用于要求高品味装修的别墅、高尚住宅、办公室、高级酒店、写字楼等的内墙装饰和保护。

### 技术参数：

1.光泽：亚光、丝光。2.颜色：白色及色卡内墙颜色。3.理论涂布量：13平方米/升（干膜30微米）实际涂刷面积会因墙体、施工方法等情况不同而不同。4.干燥时间：（温度：23±2，相对湿度：50±5%）指触干：0.5-1h；重涂时间：大于4h；干燥时间随温度与湿度的变化而变化。

### 施工说明：

1.墙面处理：墙面要求坚固、干燥、干净、平整、不起砂、无灰尘、无锈蚀、无霉菌及油污等杂物。含水率<10%，ph值<10。2.施工方法：喷涂、刷涂、辊涂。3.稀释：施工时，若粘度偏大，可加20%以内的

清水稀释。4.施工条件：基材温度5℃以上，环境相对湿度85%以下。5.工具清洁：使用后立即用清水洗净。6.储存：存放于阴凉干燥的地方，环境温度控制在0-40℃范围内，有效期为18个月。

执行标准：gb18582-2008 gb/t 9756-2009

安全、健康、环保：

使用前，敬请参阅本产品说明书；开罐后将罐内涂料充分搅拌均匀；根据施工要求可加入适量的清水稀释，并搅拌均匀，切勿过量稀释；乳胶漆施工时注意保护眼睛，若不慎溅入眼睛，应立即用大量的清水冲洗；施工后罐盖要盖紧，并置于儿童接触不到的地方。

"供应供应厂家直销炫靛新房内墙乳胶漆内墙涂料"的干燥时间为0.5-1（h），单件净重是25，耐水性为一等品，产地是河北承德，外观为深红色桶装，表干时间是0.5-1（小时），耐洗擦性为10000（次），品牌是炫靛，固体含量为55（%），储存期是18个月，每公斤涂刷面积(两遍)为100（m<sup>2</sup>），粘度是50，牌号为炫靛，成膜物性质是有机，漆膜颜色为白色，功能是装饰，含量为40，液态类型是水乳型