

# 内墙涂料 抗污内墙净味涂料 经销铺货

产品名称	内墙涂料 抗污内墙净味涂料 经销铺货
公司名称	佛山市五福涂料有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:家玉户晓 产地:广东 外观:圆通包装
公司地址	佛山市顺德区勒流裕源村清源工业区三路11号之二
联系电话	86-0757-23666516 13709658713

## 产品详情

厂家直销批发，欢迎价格咨询、代理经销合作，承接内外墙涂料工程和防水处理工程合作。

本产品采用独特“抗沾污”配方，涂刷后能够在漆膜表面形成强力的光滑的保护屏障，既能保护涂层，又能防止粘污，使污渍不易渗透，而且容易清洗，墙面不留擦痕，光洁如新，持久亮丽，是营造室内清新环境的理想材料。产品特点：高自洁抗污渍，超易清洗 超强耐擦洗，日久如新 抗菌防霉，有效抑制多种霉菌的生长 净化室内空气，气味清爽 流平性优异、更易施工主要成分：丙烯酸共聚物，颜料，水和添加剂等。应用范围：可施工于混凝土、砖砌墙体、水泥石膏板等表面，特别适用于对耐脏性要求高的别墅、高尚住宅、医院、学校、高级酒店等的内墙装饰和保护。

技术参数：稀 释：使用清水稀释，稀释率不宜超过总量的20%（质量比），使用前需搅拌均匀。（不同的施工方法，注意适当的稀释比）。理论耗漆量：13-15平方米/升/遍（漆膜厚度30微米计）；因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。干燥及重涂时间：表干：30分钟；重涂：2小时(25℃计)。视环境的温度和湿度做适当调整。颜 色：白色或其它多种流行色（详细颜色请参阅色卡）。施工说明：施工方法：可刷涂、滚涂、喷涂。施工条件：环境温度为8℃~40℃，最佳施工温度25℃，空气湿度<85%。基层处理：被涂基面含水率<10%，表面必须牢固、平整、清洁、无油、无松散物质，pH值<10，涂面漆前请先涂刷一遍本公司配套的底漆。保养时间：7天/25℃，潮湿天气或温度过低，应适当延长时间，以获得理想的漆膜效果。包装规格及储存：包装规格：20L储存条件：储存于干燥阴凉处，温度在0-35℃之间；有效期：18个月。安全守则：1、避免漆油沾上眼睛，如沾上眼睛，应立即用清水清洗；2、风力较大时避免施工或谨慎施工；3、如沾染皮肤，应用肥皂和温清水冲洗；4、放置在儿童取不到的地方。

"批发内墙涂料 抗污内墙净味涂料 经销铺货"的干燥时间 为 2（h），单件净重是 20，耐水性为超强，产地是广东，外观为圆通包装，断裂伸长率是 30 - 40（%），表干时间为 1（小时），耐洗擦性是 1000（次），品牌为家玉户晓，拉伸强度是 45 - 60（Mpa），固体含量为 98（%），储存期是 12 个月，每公斤涂刷面积(两遍)为 4 - 6（m²），成膜物性质是有机，漆膜颜色为可调色，稀释

剂是水溶性，功能为装饰，液态类型是水乳型