

美得丽内墙乳胶漆18L 墙面漆

产品名称	美得丽内墙乳胶漆18L 墙面漆
公司名称	上海岱杨贸易有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:立邦漆 产地:上海 外观:全新
公司地址	上海上海市金山区卫清西路421号
联系电话	86 021 56571273 18616367476

产品详情

美得丽内墙乳胶漆是一种优质的室内装饰涂料，它在对墙面起到保护和美化作用的同时，还具有优异的附着力和防霉性，令油工更易施工，是装饰室内墙面和天花板的理想墙面漆。美得丽二大技术对于消费者：采用“常新”技术——令墙面效果历久常新对于施工者：采用“三易”技术——易流平、易消泡、易修补，令你省时、省心、省力

适用范围：内墙

用途：它在对墙面起到保护和美化作用的同时，还具有优异的附着力和防霉性，令油工更易施工

稀释：使用前应搅拌均匀

为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于20%(体积比)的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）

建议涂装遍数：底漆一遍。美得丽内墙乳胶漆二遍。

特点：容易施工 防霉 附着力好

干燥时间：7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果

工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具

施工工具：辊涂、刷涂

施工温度：请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到

预期的涂装效果

包装：5l、15l、18l

理论耗漆量：12-13 平方米/升/单遍（干膜30微米计）
因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同

重涂时间：（以干膜30微米，25-30 计）表干：10分钟硬干：30分钟重涂：至少间隔2小时

附注：请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果。
在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。
弃置涂料废物时应符合当地的环保标准（使用前请参阅产品安全技术说明书）。

底材处理

表面处理	新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。	重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。
表面状态	确保预涂基材表面湿度小于10%，pH值小于10。	预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无脱物质。

涂装体系及涂装遍数

涂装体系	底漆	面漆
施工方法	立邦系列水性内墙封墙底漆 一遍	立邦“美得丽”内墙乳胶漆 二遍

存储

密闭存于0-35 阴凉干燥处

立邦“美得丽”内墙乳胶漆

nippon paint “matex” interior emulsion paint

醋酸乙烯-丙烯酸聚合物：10~20% 乙二醇：1~2% 2,2,4三甲基-1,3戊二醇异丁酯
：1-2% 二氧化钛：10~20%

警告

【危害说明】

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

可能对水生生物产生长期持续的有害影响。

【预防措施】

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

受污染的工作服禁止放置于工作场所之外。佩戴防护手套/防护眼镜，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

【事故相应】

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。污染的衣服清洗后方可重新使用。

若接触眼睛：用清水细心冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼睛有刺激，立即就医。

【安全储存】

避免阳光直射。

在通风良好的地方储存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

【废弃物处置】

本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司处置。
请参阅化学品安全技术说明书

供应商信息详见桶身

化学事故应急咨询电话：（86）532-83889090

"批发供应 美得丽内墙乳胶漆18L 墙面漆"的干燥时间 为2-3（h），单件净重是30，耐水性为优，产地是上海，断裂伸长率为30-40（%），外观是全新，表干时间为2-3（小时），耐洗擦性是5000（次），品牌为立邦漆，拉伸强度是45-55（Mpa），固体含量为40-50（%），每公斤涂刷面积(两遍)是4-6（m²），储存期为5年，成膜物性质是有机，漆膜颜色为白色，稀释剂是水，功能为装饰，液态类型是水乳型