

五合一超级丝面乳胶漆 擒雕地霸卡思特玛

产品名称	五合一超级丝面乳胶漆 擒雕地霸卡思特玛
公司名称	上海金得丽涂料有限公司
价格	136.00/桶
规格参数	品牌:擒雕地霸卡思特玛 产地:上海 外观:正常
公司地址	上海青港经济小区西区 2 0 5 号
联系电话	57565888 18917875100

产品详情

超哑光净味5合1墙面漆

环保内墙丝面乳胶漆，采用美国先进的配方技术，选用进口成膜物质、进口颜填料和助剂精制而成，形成的漆膜具有丝绸般效果，质感如丝，均匀细腻，耐久不脱落，防水易清洁，其综合性能达到了国际先进水平。是宾馆、家居、会议厅等高档场所装饰的优质材料。

产品特点

质地细腻、流平性好、漆膜丰满平整。具有丝绸般柔和光泽。
漆液稠厚，固含量高，遮盖力强，兴覆面积大。漆液贮存稳定，漆膜和漆液均不易霉变。
无毒无味，是绿色环保产品。

施工工艺

丝光施工参考墙体表面应干燥、无油污、无浮灰，新砌墙夏季应先养护15天以上，冬季30天以上。有霉菌墙体须用漂白粉溶液反复刷洗，然后用清水洗干净晾干。不平整墙面可用水性腻子填刮平整，干后打磨光滑，并除去浮灰。施工之前应充分搅匀。涂本漆2~3遍，即能体现良好的装饰保护效果（间隔时间2小时以上）。

理论涂布量：8~10m²/kg。

注意事项

水性腻子建议采用本公司内墙腻子。底漆建议采用本公司内墙底漆。

施工工具，容器严禁接触油脂，有机溶剂及其它油漆。忌与聚酯、聚氨酯涂料同时施工，一般聚酯、聚氨酯涂料先施工，待其彻底干燥后再施工乳胶漆。忌用耐水性较差的纤维素腻子（化学浆糊）打底，底材处理的质量将直接影响到涂刷效果及耐擦洗、耐水、耐碱性。施工工具、容器应及时用水洗净。应存放于0 ~ 40 阴凉干燥不受阳光直射的环境中，施工间隙时应盖紧桶盖，以防结皮，造成浪费。温度在5 以下，湿度在80%的环境中，不宜施工。乳液、优质颜料等组成。 表面细腻光滑，丝绸般效果。 防水性和防沾污性佳。 耐擦洗性极好。 防霉效果优异。

"五合一超级丝面乳胶漆"的品牌为擒雕地霸卡思特玛，产地是上海，外观为正常，固体含量是52（%），每公斤涂刷面积(两遍)为4（m²），表干时间是2（小时），耐洗擦性为800（次），耐水性是优异，干燥时间为2（h），成膜物性质是有机，储存期为24，漆膜颜色是白色，液态类型为水乳型，功能是防水，单件净重为6