立邦油漆涂料-竹炭净味120五合一内墙乳胶漆

产品名称	立邦油漆涂料-竹炭净味120五合一 内墙乳胶漆
公司名称	苏州四季精华贸易有限公司
价格	230.00/桶
规格参数	品牌:立邦漆 产地:苏州 外观:全新
公司地址	苏州旺吴路23号
联系电话	86-0512-65773181 13358003953

产品详情

环保净味,更添加竹炭因子,令空间纯净自然、清新环保,同时拥有超强5大功能,全方位保护墙面持久如新! 采用先进的"立邦净味技术",不依靠添加香精来掩盖刺鼻"漆"味,而是精选优质的原料,运用独特的提纯工艺,大大降低有害杂质及其带来的气味,达到快速净味,真正净味的效果,环保健康,同时更添加竹炭因子,轻轻松松令空间纯净自然、清新环保; 优质的配方使其漆膜细腻、柔韧性优异,具有弥盖细微裂痕、超级耐擦洗、超强抗碱、加倍防霉、墙面持久亮丽等五大功能; 可调色,精选的几百种立邦纯净色彩,任您随心搭配,营造纯净优雅的家居空间;

适用范围用途稀释特点干燥时间工具清洗施工温度理论耗漆量重涂时间

适用范围:亚光

用途:辊涂\\刷涂\\无气喷涂

稀释:使用前应搅拌均匀为达到最佳涂刷效果,辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 25% (体积比)的清水稀释(可根据施工手感酌情增减)若使用无气喷涂,可根据实际情况使用不多于 10% (体积比)的清水稀释

特点:超低气味添加竹炭因子可弥盖细微裂痕超级耐擦洗超强抗碱加倍防霉持久亮丽容易施工

干燥时间:7天/25;低温(不宜低于5)适当延长,以获得理想的漆膜效果

工具清洗:涂装中途停顿及涂装完毕后,请及时使用清水清洗所有器具

施工温度:请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于5 ,相对湿度大于85%)情况下施工,否则不能达到 预期的涂装效果 理论耗漆量:13-14

平方米/升/单遍(干膜30微米计)因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同,耗漆量也有所不同

重涂时间:(以干膜30微米,25-30 计)表干:60分钟硬干:2小时重涂:至少间隔2小时

底材处理		新建墙面:清除表面灰尘、油腻和松散泥灰, 如果有孔隙及时修补,确保墙面清洁干燥和平 整。	重涂墙面:铲除旧墙面不牢固的漆膜, 尘粉化物和杂质,批平打磨,清洗并彻
	表面状态	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、 脱物质。

涂装体系及涂装遍数

为确保最佳的墙面涂装效果,强烈建议搭配底漆使用。

涂装体系	底漆	面漆
施工方法	立邦墙面卫士"净味全能"底漆 一遍	立邦"净味120"竹炭5合1内墙乳胶漆二遍

"立邦油漆涂料厂家直供-竹炭净味120五合一内墙乳胶漆"的干燥时间 为2-3(h),单件净重是5升,耐水性为优,产地是苏州,断裂伸长率为30-40(%),外观是全新,表干时间为1(小时),耐洗擦性是100(次),品牌为立邦漆,拉伸强度是45-55(Mpa),固体含量为40-50(%),每公斤涂刷面积(两遍)是4-6(㎡),储存期为5年,成膜物性质是有机,漆膜颜色为白色,稀释剂是水,功能为装饰,液态类型是水乳型