

电影放映电子显示屏设备配件供应

产品名称	电影放映电子显示屏设备配件供应
公司名称	深圳市瑞广兴电子有限公司
价格	167.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:p10 品牌:瑞广兴
公司地址	深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区A1栋一楼
联系电话	13430516856

产品详情

描述	技术指标参数
模组	pcb 双层 灯驱分离 2 layers
模组尺寸	256mm(w)*128mm(h)
物理点间距	16mm
物理密度	3906 dots/sqm
发光点颜色	2r1g1b
灯体led	∅ 5 ellipse
模组分辨率	16 dots(w)*8dot(h)
模组最大功耗	22.3 w
模组重量	0.6kg
工作电压	dc5v
信号接口	hub 75
包装纸箱尺寸	590mm*296mm*351mm
包装数量	20 pcs
毛重	13.6 kgs (including modules)
箱体	箱体尺寸 1024mm*768mm*150mm
单箱体模组数	24 pcs
单箱体供电方式	5v/40a*4 pcs
散热方式	fan*4 pcs
箱体总重量	51kgs
箱体分辨率	64 dot*48dot
最佳视距	16 ~ 100m
最佳视角	110 ° (h) /55 ° (v)
环境温度	storage: - 35 ~ + 85 working: ' - 20 ~ + 65

	相对湿度	65 ~ 95%
	屏体厚度	18.4cm
	包装箱尺寸	1100mm*550mm*990mm
	包装数量	2 pcs
	包装箱体总重量	130 kgs (including cabinet)
	附：另有512 × 512mm, 768 × 512mm 512 × 256等简易箱体可供选择。	
供电	工作电压	ac220v ± 10%
	平均功耗	306-374 w/sqm
	最大功耗	680 w/sqm
	电流current	20ma(single led)
控制系统	控制主机	pentium 4 or above
	操作系统	win 98/2000/nt/xp
	控制方式	同步控制
主要技术参数	控制器件	恒流驱动ic
	驱动方式	静态驱动
	刷新频率	120hz/s
	灰度/颜色	rgb各256级，可显示16.7m颜色
	白平衡亮度	7500mcd/sqm
	亮度调节方式	软件调节255级可调
	视频信号	pal/ntsc
	控制系统	dvi显卡+全彩控制卡
	平均无故障时间	10,000 hours
	寿命	70,000 hours
	平整度	tolerance of interpixel 0.3mm
		tolerance of modules clearance 1.2mm
	计算机显示模式	800*600; 1024*768
	有效通讯距离	100 meters (utp-5 cable)
软件	led通用播放软件	linsn/db star/colorlight
本产品参数仅供参考，以实物为准。		
the parameter above is only for reference, please make the object as the standard.		

"电影放映电子显示屏设备配件供应厂家"的LED为视频播放器，型号是P16，品牌为瑞广兴，加工定制是是