

# 法兰伸缩接头生产厂家

产品名称	法兰伸缩接头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角集资均匀拧紧压盖螺栓，使其成为以整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。分类有：B F(VSSJA-1)型单法兰限位伸缩接头，B2F(VSSJA-2)型双法兰限位伸缩接头，BY(SSJB-3)型压盖式限位伸缩接头，AY(SSJB)型压盖式伸缩接头，法兰式限位伸缩接头，法兰式松套伸缩接头。双法兰限位伸缩接头应用范围VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。双法兰限位伸缩接头功能介绍双法兰限位伸缩接头型号VSSJA-2或B2F型，管道两边法兰的连接方式，安装在管道上可以和阀门连接，既补偿了管道的伸缩量又对阀门的维修提供了方便。VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。双法兰限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。双法兰限位伸缩接头安装说明VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。