

# PPO基础创新塑料(美国)ZM3242-BK1066

## PPO基础创新塑料(美国)一级代理商 现货供应

产品名称	PPO基础创新塑料(美国)ZM3242-BK1066 PPO基础创新塑料(美国)一级代理商 现货供应
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:基础创新塑料(美国) 代理商:PPO基础创新塑料(美国)一级代理商 型号:ZM3242-BK1066
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

### 物性表

PPO

基础创新塑料(美国)

ZM3242-BK1066

物理性能测试条件	测试方法	测试结果	测试单位
收缩率	MD : 3.20mm	300 ° C/2.16kg	ASTMD1238
机械性能测试条件	断裂	内部方法	ASTMD638
伸长率2	断裂	ASTMD638	
弯曲模量3	50.0mm跨距	ASTMD790	

弯曲强度4	屈服,50.0mm跨距	ASTMD790	
热性能测试 热变形温度法测试结果测试单位	8MPa,未退火,6.40mm	ASTMD648	
线形热膨胀系数	MD:-40到40 ° C	ASTME831	
线形热膨胀系数	TD:-40到40 ° C	ASTME831	
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	23 ° C	ASTMD256	
可燃性测试条件阻燃等级法测试结果测试单位	10mm,TestingbySABIC	UL94	

使用温度范围广，可在 - 127 ~ 121 范围内长期使用。具有优良的耐水、耐蒸汽性能，制品具较高的拉伸强度和抗冲强度，抗蠕变性也好。