

pa66美国杜邦经销塑胶粒-代理中国

产品名称	pa66美国杜邦经销塑胶粒-代理中国
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	杜邦:总代理商授权 杜邦:中国官方 杜邦:杜邦中国
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国杜邦聚酰胺材料一级总代理商(PA66) -拉伸模量 (23 ° C) 3100
1400

抗张强度

屈服, 23 ° C

屈服, 23 ° C 8.30

23 ° C 8.20 55.0

伸长率 8.30 64.0

屈服, 23 ° C 4.0 %

屈服, 23 ° C 4.5 25 %

断裂, 23 ° C 50 >300 %

断裂, 23 ° C 40 >100 %

断张率 (23 ° C) 20 >100 %

拉伸蠕变模量

1 hr 1400

1000 hr 930

美国杜邦聚酰胺材料一级总代理商(PA66) -PA66 101F弯曲模量

-40 ° C 3200 MPa

23 ° C 2800 1210 Mpa

77 ° C 700

121 ° C 500

23 ° C 2800 1200 MPa

(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 70G35HSLX BK357	加0359
(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 70G35HSRX BK099	加0359
(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 70G35HSLRA4 BK267	加0359
(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 LM70G35HSLX BK314	加0359
(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 70G43L NC010	加0439
(美国杜邦聚酰胺-可力欣中国一级总代理商)pa66系列PA66 70G43HSLA BK099	加0439

中国

美国杜邦聚酰胺材料一级总代理商(PA66) -PA66 101F性能特点：超声波可焊接 低分子量 经润滑 可加工性良好 良好的成型性能 良好的电气性能 流动性高 耐化学性良好 耐磨损性良好 耐疲劳性能 耐油性 耐油脂性能 生产阶段快 脱模性能良好等

用途：汽车领域的应用 电气/电子应用领域 家电部件 连接器

RoHS 合规性

外观：自然色

形状：颗粒料

添加剂：脱模剂 润滑剂

加工方法：注射成型

密度：1.14 g/cm

收缩率

流动: 3.20 mm

横向流量: 2.00 mm

流量: 2.00 mm

吸水率

23 ° C, 24 hr