

# YK-160摇摆颗粒机 摇摆式颗粒机 摇摆制粒机 摇摆颗粒机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | YK-160摇摆颗粒机 摇摆式颗粒机 摇摆制粒机 摇摆颗粒机 |
| 公司名称 | 常州市荣臻干燥设备有限公司                  |
| 价格   | 12000.00/台                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:荣臻干燥<br>型号:yk-160 |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇舜南村                      |
| 联系电话 | 13775611117                    |

## 产品详情

|         |   |
|---------|---|
|         | <p>yk系列摇摆颗粒机</p> <p>简介：yk160型系列颗粒机是我公司根据客户需要，针对现有摇摆式颗粒机存在之弊端，参照带式干燥设备其中特点，消化吸收其先进技术，进行创新设计，试制成功的新型带式干燥机制粒及布粒的专用设备。该机具有结构简洁、合理、能量利用充分、制粒方式多样、高效节能等特点。一机具备制粒、粉碎、布料三种功能，可达到一机多用的目的。它适用于医药、化工、食品等工业中制造各种规格的颗粒。</p>  |
| 产品详细信息： |   |
| 概述      | <p>yk160型系列颗粒机是我公司根据客户需要，针对现有摇摆式颗粒机存在之弊端，参照带式干燥设备其中特点，进行创新设计，试制成功的新型带式干燥机制粒及布粒的专用设备。该机具有结构简洁、合理、能量利用充分、高效节能等特点。一机具备制粒、粉碎、布料三种功能，可达到一机多用的目的。它适用于医药、化工、食品等工业中制造各种规格的颗粒。它的最大优点是可以在一定范围内任意调整制粒的能力快慢，布料均匀化能使湿式颗粒与干式颗粒保持一致。机制粒均匀，含粉粒率少，操作方便，使用寿命长，符合gmp规范要求</p> |

粒度均一，控制简单；本机是种将潮湿粉末混合物，在旋转滚筒的正、反旋转作用下强制性通过筛网而制成颗粒。松与滚筒的转速，即可在一定程度上控制颗粒的粒度与密度。轴转动密封良好，不会污染物料：该机的主轴在严密的轴头密封结构，确保机轴不渗油，不穿料，避免物料受润滑油污染，达到gmp要求。电磁调速，兼具减速机。电磁调速装置，使主轴转速变换，转速越快，颗粒松散；转速越慢，颗粒紧密，通过转速变换可达到粒度的要求。齿轮变换可使主轴提速或减速。造型美观，清洗方便；该机外壳全部采用不锈钢拉丝板包装，清洁无毒，防腐件仅有制粒腔部分，主要是筛网和六角滚筒。滚筒不需拆卸，筛网容易拆卸且很轻，清洗十分方便。

#### YK160型摇摆颗粒机技术参数

| 型号   | b型                | c型                | YK160-f_120(非标准)  |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 生产能力 | 100-200           | 150-300           | 600-1000          |
| 电机功率 | 2.2               | 3                 | 7.5               |
| 滚筒转速 | 65                | 65                | 10-44             |
| 摇摆角度 | 360°              | 360°              | 412°              |
| 滚筒直径 | 160               | 160               | 160               |
| 重量   | 300               | 450               | 2200              |
| 外形尺寸 | 1150 × 680 × 1150 | 1260 × 750 × 1150 | 3600 × 750 × 1180 |

"YK-160摇摆颗粒机 摇摆式颗粒机 摇摆制粒机 摇摆颗粒机"的功率为3 (kw)，应用领域是医药化工食品，适用物料为其他，加工定制是是，重量为150 (kg)，型号是YK-160，转速为0-30 (r/min)，传热面积是0 (m<sup>2</sup>)，品牌为荣臻干燥，外形尺寸是0.8\*0.8\*1.5 (m)