

## 2U机箱音视频分配器（16-32）

产品名称	2U机箱音视频分配器（16-32）
公司名称	深圳市瑞安捷电子科技有限公司
价格	20600.00/个
规格参数	品牌:sito(思拓) 型号:16-32 输入接口:bnc
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻勘南路2号506室
联系电话	86 0755 26701535/26701806 18924605929

## 产品详情

### 视频分配器系列

#### 注意事项

远离高温的热源和环境，避免阳光直接照射。

小心轻放本机，并水平安装。

勿用湿手触摸电源开关和本机。

在安装过程中，拔插视频输入，输出线时，都应先将电源断开，预防触电。

不得在电压过低或过高的场合下使用本机。

清洁本机时，勿用强力清洗液，当有灰尘时，用干布擦拭本机。

#### 设备介绍

视频分配器把多路完全独立的视频输入信号分配成多组视频输出信号。经分配输出的每一路视频信号的带宽，输出阻抗与本组的视频输入信号格式相一致。视频分配器由芯片对组成电路向多个75欧姆负载输出信号。它具有彩色黑白兼容和频率响应平坦的特性。既可机架安装也可桌面安装。

#### 技术指标

输入电源：ac220v / 50hz

视频输入输出阻抗：75欧姆负载，不平衡

视频宽带：12mhz (-3db)

视频输入/输出接口：bnc型

频率响应：10hz-7.5mhz0.5db

带宽(-3 db)：1hz to 15mhz

斜率：小于1%

增益：一致

削顶前最大输出：3.0vp-p

保险：230vac 3.0a慢速

环境温度：- 10 ~55

环境湿度：90 rh (无凝结)

结构：电解板机壳

## 视频分配器系列

视频分配器——8进16出/8进24出（标准1u机箱）

8进16出视频分配器把八路完全独立的视频输入信号分配成八组二路视频输出信号。

8进24出视频分配器把八路完全独立的视频输入信号分配成八组三路视频输出信号。

外形尺寸：480(l) × 200(w) × 45(h)mm

重量：约2.5kg

视频分配器——16进32出/16进48出（标准2u机箱）

16进32出视频分配器把十六路完全独立的视频输入信号分配成十六组二路视频输出信号。

16进48出视频分配器把十六路完全独立的视频输入信号分配成十六组三路视频输出信号。

外形尺寸：480 (l) × 250 (w) × 89 (h) mm

重量：约5kg

视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号，或把一路视频输入信号分配成两路视频输

出信号。采用专用视频运算放大器，视频信号经过分配的同时，可实现一定的相位校正，在一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真。视频分配器是娱乐、电教、监控等系统的视频匹配设备。

"2U机箱音视频分配器(16-32)"的功率为25(W)，工作温度是60( )，输入接口为BNC，型号是16-32，输出接口为BNC，电源频率是650M(Hz)，品牌为SITO(思拓)，带宽是12(MHz)，电源电压为220(V)，传输距离是300(m)