

# 斗提机双层防撕裂加密钢丝绳皮带 钢丝绳胶带定制耐用

产品名称	斗提机双层防撕裂加密钢丝绳皮带 钢丝绳胶带定制耐用
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	26.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

钢丝绳提升带是由钢丝绳带芯、防撕裂层、上下覆盖胶4部分构成。青岛海顺德橡胶有限公司生产的钢丝绳提升带引进生产设备，能满足钢铁冶金、水泥建材、化工、煤炭、矿山、发电、粮食等各种行业的使用要求。覆盖胶面可根据用户的使用条件，加工特殊性能的覆盖胶（耐高温、耐酸碱、高耐磨等），并可按照用户提供图纸打螺栓孔，提供钢丝绳提升带合金接头夹具。

特点：伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。用途：斗提机提升带用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

用途：主要用于冶金、水泥、煤焦、化工、发电等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度不超过800℃，带面温度不超过200℃的条件下使用。

特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘合性差，层间附着力低的关键问题。具有带体轻，寿命长（约2-4倍），耐热性能好的特点。

提升带用于垂直提升机等垂直输送物料的斗式或袋式提升机械，根据其适应温度的高低分为耐热提升带和普通提升带；根据带芯材质的不同分为棉凡、尼龙、EP和钢丝绳提升带。根据其使用强度分为防撕裂型和普通型。特点：1、抗拉强度高：适用于单机大跨度、长距离输送物料。2

、使用伸长小：所需拉紧行程短3、传动辊筒直径小：带芯由一层纵向排列的钢丝绳作骨架，耐屈挠疲劳。故可配用直径较小的辊筒，使设备紧凑。4、橡胶与钢丝绳粘着好：钢丝绳表面镀锌，同时采用与钢丝绳有优良粘合性能的胶料，与钢丝绳粘合在一起，耐冲击，不易掉块，使用寿命长。5

、钢丝绳张力均匀：钢丝绳排列均匀，张力一致，运行平衡，不易跑偏。6、可用X

射线检查：骨架钢丝绳在输送机上，可用X射线检查探伤，防止事故发生。