

poe分离器,poe供电分离器,poe5912 三段电压可切,标准 af

| | |
|------|---|
| 产品名称 | poe分离器,poe供电分离器,poe5912 三段电压可切,标准 af |
| 公司名称 | 深圳宽迈电子科技有限公司 |
| 价格 | 55.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:kmetech/宽迈 型号:poe5912 输入接口:rj-45 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区28区新安三路118号三栋五楼 |
| 联系电话 | 18124502442 |

产品详情

咨询qq：2850612815 产品名称：宽迈- poe分离器 , poe供电分离器,可三段电压调节,802.3 af 型号：poe5912
poe协议：ieee 802.3af poe脚位：兼容2种供电模式，先侦测受电端pd再供电及直接供电。
端口速率：10/100mbps

poe分离器 poe5912 符合ieee 802.3af标准的，具有10/100mbps传输速率。

支持ieee 802.3af 以太网供电标准

支持10/100m数据传输

pd受电端支持36v-57v各种电压传输，方便用户使用ups直流供电

可以提供5v，9v，12v电压，适应各种小型网络设备

电路隔离保护，有效保护用电设备

高质量设计，有效的保证了设备工作的稳定可靠

poe5912分离器是一款经济实用、具备高性能和高可靠性的，并且基于ieee 802.3af标准的poe远程受电设备，可以将通过网线传输的电力与数据信号分离。poe5912tg与符合ieee 802.3af标准的供电设备（如pse808等）配到使用，可为不支持poe的网络设备同时提供数据与电源。poe5912可输出5v/9v/12v三文件电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家庭网络、办公室网络，而无需受电力线布局限制。

| poe分离器产品规格 | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|
| 产品型号 | poe5912 | poe5912g | poe5912tg |
| poe协议 | 802.3af标准 | 802.3af标准 | 802.3at标准 |
| 端口速率 | 10/100m | 千兆 | 千兆 |
| 输入电压 | dc48v/0.3a | dc48v/0.3a | dc48v/0.6a |
| 输出电压 | 5v/2a;9v/1.1a;12v/1a | 5v/2a;9v/1.1a;12v/1a | 5v/4.5a;9v/2.3a;12v/2a |
| dc接头规格 | 3.5*1.35mm/4.8*1.7mm/5.5*2.1mm/5.5*2.5mm (外径*内径) | | |
| poe脚位 | 1/2 (+) , 3/6 (-) 与 4/5 (+) , 7/8 (-) 相容 | | |
| led指示灯 | 直流电源是绿色 | | |
| 温度 | 工作温度：-10 ~ 45 | | |
| 湿度 | 10 ~ 90% (非冷凝) | | |
| 尺寸 | 80 (长) x 55 (宽) x 31 (高) mm | | |
| 重量 | 76g | | |
| 认证 | 通过ce , fcc | | |

"poe分离器,poe供电分离器,poe5912 三段电压可切,标准 af"的功率为15.4 (w) , 工作温度是85 () , 输入接口为rj-45 , 类型是poesplitter , dc输出接頭为4種可選 , ieee802.3是標準檢測af , 型号为poe5912 , 输出

接口是rj-45/dc5.5*2.1，电源频率为50-60（hz），品牌是kmetech/宽迈，带宽为100（mhz），电源电压是4-57（v），传输距离为100（m）