

HDMI 分配器一出二 1X2支持2D 3D

产品名称	HDMI 分配器一出二 1X2支持2D 3D
公司名称	深圳市泰博康电子有限公司
价格	45.00/只
规格参数	品牌:tabconn 型号:tab-hd 输入接口:hDMI
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围路口轻工业综合楼三楼西
联系电话	18098928907 13242993244

产品详情

市面上唯一一款支持投影120hz 3d的转换器！

让一个hdmi端口分配出二个hdmi端口的高清音视频分配器。

可以使机顶盒、dvd放机、d-vhs放像机和其他的hdtv设备hdmi信号分配成二路一致、同步的hdmi信号输出。用户可以输出把信号同时连接高清投影机，dlp，lcd高清电视机等影响设备。

- 1：具有信号缓冲、放大能力
- 2：可以通过串接的方法实现超过15米的远距离传输（扩展）
- 3：通过堆叠的方法，可以显著提高hdmi输出端口的数量
- 4：支持480p，576p，720p，1080i，1080p分辨率
- 5：支持高清视频，优质、清晰、高达1080p的hdtv分辨率
- 6：轻松地连接到多通道的音频接收设备
- 7：完美支持120hz 3d投影
- 8：完全兼容hdcp

9：安装快捷，操作简单

hdv122 hdmi分配器输出图像的垂直像素最高达到1080线，符合hdmi1.4标准，兼容hdcp协议

最大传输速率	5.1gbps
最大工作电流	600ma
电源适配器规格	ac(50/60hz)100v~240v输入,dc5v/1a输出
工作温度	-40~+80 ' c
工作湿度	5~90%rh
外观尺寸(长*宽*高)	85*83*28mm
产品净重	0.09kg
重量(毛重)	0.30kg
彩盒尺寸	150*110*80mm

三.随机配送附件图示:

物理连接口示意图:

图1.1前面板示意图

dc/5v : 电源输入接口,输入5v/1a电源

hdmi input : hdmi输入接口

led:电源指示灯与信号识别指示灯

图1.2后面板示意图

hdmi output1:hdmi1输出接口

hdmi output2:hdmi2输出接口

led;信号识别指示灯,检测到hdmi输入设备时灯亮

连接与操作:

通过hdmi线把输出设备与转换器连接起来；通过hdmi线把hdmi分配器输出接口与hdmi电视连接起来；

注意事项:

请正确使用并妥善保养，以保证产品性能以及正常工作。

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。请勿用湿手接触本机电源适配器插头从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头)请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件.必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

在通电前，应仔细检查连接线是否正常，必须在保证所有接口为正常连接。常见故障判断及处理方法如下：

序号	故障现象	原因及解决方法
1	不通电	1、检查电源插头是否正确插入电源插座。 2、检查电源是否打开。
2	无图像	1、确认电视已开机并处于与本机连接。 2、输入信号源是否开启并连接完好。 3、检查系统的连接状态。 4、检查连接线是否完好。 5、线材质量（hdmi线材要求符合hdmi 1.3标准）
3	图像模糊	1、连接口重新连接,以防插座接口接触不良

2、线材质量 (hdmi线材要求符合hdmi 1.3标准)

"HDMI 分配器一出二 1X2支持2D 3D"的功率为1 (W) , 工作温度是1 () , 输入接口为hdmi , 外观是黑色 , 型号为tab-hd , 输出接口是hdmi , 电源频率为1800 (Hz) , 品牌是tabconn , 带宽为1080 (MHz) , 电源电压是20 (V) , 传输距离为100 (m)